

DUPLI-COLOR ALUMINIUM PRIMER

Ord.-no.: 557255

Technisch informatieblad



Speciale primer voor aluminium ondergronden op basis van een speciale acrylaathars. Uitstekende hechtingsverbeteraar tussen aluminium ondergrond en daaropvolgende afwerklaag. In beperkte mate ook geschikt voor zink en koper indien naschilderen gewenst is. Overlakbaar met alle luchtdrogende acryl-, NC- en kunstharsslakken, zoals DUPLI-COLOR Auto-Spray of DUPLI-COLOR All Season.

Kwaliteit en kenmerken

- NC-acrylcombinatie
- Uitstekende hechtingsverbeteraar tussen aluminium ondergrond en daaropvolgende afwerklaag
- Geschikt voor aluminium, beperkt ook voor zink en koper
- Glansgraad: mat
- Goede weersbestendigheid
- Goede vloeiing, glad oppervlak
- Voor binnen- en buitentoepassingen

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Nitrocombi hars
- Kleurnaam: Grijs
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad: mat, 10 ±2 GU
- Rendement: 400 ML – 0.8 m²
- Touch dry: 30 min
- Uitgehard: 2 - 4 h
- Ondergronden: aluminium oppervlakken.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

- Met fijn schuurpapier (korrel 400) opschuren en schuurstof zorgvuldig verwijderen.
- De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- De spuitbus 2 minuten schudden.
- Op een onopvallende plaats testen.
- 2 - 3 dunne lagen spuiten.
- Spuitafstand 25 cm.
- Na droging (ongeveer 2 - 4 uur) de afwerklaag aanbrengen.
- Overlakbaar met aan de lucht drogende acryl-, NC- en kunstharsslakken.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 14, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

