

DUPLI-COLOR Blackboard paint

Art.-nr.: zie bestelinformatie

Technisch informatieblad



DUPLI-COLOR SCHULTAFEL-FARBE is een speciale effectverf. Door te lakken ontstaat een met krijt beschrijfbaar oppervlak. Voor gebruik op gladde binnenoppervlakken, zoals wanden, deuren, meubels enzovoort – niet-magnetisch

Kwaliteit en kenmerken

- Hoogwaardige acrylaatdispersie
- Sneldrogend
- Waterverdundbaar
- Milieuvriendelijk omdat het op waterbasis is
- Geurarm
- Goed afwasbaar
- Hoge dekking
- Gemakkelijk verwerkbaar

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Acrylaatdispersie
- Kleurnaam:
 - ◊ Zwart
 - ◊ Groen
- Geur: Neutraal
- Rendement: 375 ML – 3 m²
- Touch dry: 2 h
- Stofdroog : 2 h
- Overspuitbaar: 12 h
- Ondergronden: hout, metaal, lakbare kunststoffen, glad behang, metselwerk, pleister, beton.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 23/20 bar
- pH-waarde: 9
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 5 y
- Inhoud:
 - ◊ 375 ML
 - ◊ 750 ML

Gebruiksaanwijzing

- Afbladderende oude laklagen, roest en vet van het oppervlak verwijderen. Kleine scheurtjes vullen. Het oppervlak moet zo glad mogelijk, absoluut droog en schoon zijn.
- Dek gebieden die u wilt beschermen tegen verfspatten, of die u niet wilt schilderen, zorgvuldig af.
- Ter verbetering van de hechting met geschikte grondering voorlakken. Lakbare kunststoffen met kunststofprimer voorbehandelen.
- Roer de lak voor gebruik altijd voldoende door.
- De temperatuur van het voorwerp en de omgeving moet minimaal 7°C zijn.
- Aanbrengen met een kwast of lakroller.
- Voor de grondlaag de schoolbordlak met 5 ml water verdunnen tot 100 ml lak (5%). Voor de tweede laag (afwerklaag) de schoolbordverf onverdund aanbrengen.
- Voor elke verflaag de ondergrond na het drogen licht opschuren en schuurstof zorgvuldig verwijderen.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 14, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com