

DUPLI-COLOR FIXATIVE SPRAY

Ord.-no.: 319815, 319822

Technisch informatieblad



Erg transparante beschermende film voor grafische en kunstwerken in krijt, pastel, roodkrijt, houtskool, potlood- en kleurpotloodtekeningen, aquarelverf en tempera. Het FIXATIV beschermt zowel eenvoudige schetsen als kunstwerken tegen vocht, vuil en verbleken.

Kwaliteit en kenmerken

- Hoogwaardige beschermende vernis op nitrocellulosebasis
- Resulteert in een zijdeglanzende beschermfilm
- Uitstekende hechting
- Goede vloeiing, glad oppervlak
- Sneldrogend
- Weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig
- Veegvast
- Na volledige droging kras-, stoot- en slagvast
- Voor binnen- en buitengebruik

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Nitrocombi hars
- Kleurnaam: Transparant
- Geur: Karakteristiek
- Rendement:
 - ◊ 150 ML – 0.4 - 0.8 m²
 - ◊ 400 ML – 1.0 - 2.0 m²
- Touch dry: 50 min
- Stofdroog : 10 min
- Uitgehard: 24 h
- Ondergronden: krijt, pastel, roodkrijt, geld, potlood en kleurpotloodtekeningen, aquarelverf en tempera.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud:
 - ◊ 150 ML
 - ◊ 400 ML

Gebruiksaanwijzing

- Het te fixeren voorwerp moet schoon, droog, roest- en vetvrij zijn.
- Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
- De spuitbus ongeveer 3 min. schudden.
- Op een onopvallende plaats testen.
- Meerdere dunne lagen spuiten, met een tussenruimte van ongeveer 2 minuten.
- Spuitafstand ongeveer 25 cm.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

