

DUPLI-COLOR METALLIC LOOK

Art.-nr.: zie bestelinformatie

Technisch informatieblad



DUPLI-COLOR METALLIC LOOK is een sneldrogende verf met speciale effectpigmenten. Te gebruiken op alle soorten ondergronden, zoals metaal, hout, steen, glas, keramiek, papier, karton. Kwalitatief hoogwaardige acryl. De zilvertint is ook leverbaar in kunstharskwaliteit.

Kwaliteit en kenmerken

- Kwalitatief hoogwaardige acryl-NC-kwaliteit
- Erg goede dekking
- Permanente glans, goed na overlakken met DUPLI-COLOR Zapon Spray of twee lagen transparante lak
- Uitstekende hechting
- Sneldrogend
- Goede vloeiing, gladde oppervlakken, hoge oppervlaktehardheid in combinatie met goede elasticiteit
- Beperkt benzinebestendig
- Weerbestendig na afdekken met transparante lak
- Erg goede kleurechtheid (lichtecht, niet-vergelend)
- Kras-, stoot- en slagvast

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Acrylhars
- Kleurnaam:
 - ◊ Blauw
 - ◊ Zilver
 - ◊ Groen
 - ◊ Goud
 - ◊ Lilac
 - ◊ Purple
 - ◊ Rood
 - ◊ Zwart
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad: zijdemat, 25 ±5 GU
- Rendement:
 - ◊ 400 ML – 1.3 m²
 - ◊ 200 ML – 0.6 m²
 - ◊ 12 ML – small spots
- Touch dry: 30 min
- Stofdroog : 10 min
- Uitgehard: 24 h
- Overspuitbaar: 30 min
- Ondergronden: metaal, hout, steen, glas, keramiek, papier, karton en overlakbare harde kunststoffen.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk:
 - ◊ 8300/20 bar
 - ◊ 13/20 bar
- Vlampunt:
 - ◊ n.a.
 - ◊ 27 °C
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud:
 - ◊ 400 ML
 - ◊ 200 ML
 - ◊ 12 ML

Gebruiksaanwijzing

- De ondergrond moet schoon, roest- en vetvrij zijn.
- De spuitbus voor gebruik 3 minuten goed schudden.
- De spuitafstand moet ongeveer 20 - 30 cm zijn.
- De toplaag kruiselings in meerdere dunne lagen spuiten, met een tussentijd van 3 - 5 minuten.
- Na ten minste 30 minuten drogen verzegelen met transparante lak. Anders zullen de aluminiumdeeltjes van de metallic lak worden aangetast door omgevings- en weersinvloeden.

- Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 13, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com