

## DUPLI-COLOR PLASTIC PRIMER

Ord.-no.: 557163, 319686

### Technisch informatieblad



DUPLI-COLOR Plastic Primer is de perfecte hechtingsverbeteraar voor het later lakken van kunststof onderdelen. Geschikt voor tuinmeubelen of andere voorwerpen van overlakbaar hard plastic. Te gebruiken op de volgende harde kunststoffen: PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GVK, hard-PVC. Daarna af te werken met elke DUPLI-COLOR kunsthars-, NC- of acrylspluitlak.

#### Kwaliteit en kenmerken

- Oplosmiddelenhoudend product met speciale additieven die de hechting bevorderen.
- Sneldrogend
- Geschikt voor zowel binnen als buiten
- Goede weerstand tegen invloeden van buitenaf
- Goede vloeiing, glad oppervlak

#### Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Speciale hars
- Kleurnaam: Transparant
- Geur: Karakteristiek
- Rendement:
  - ◊ 400 ML – 5 - 6 m<sup>2</sup>
  - ◊ 150 ML – 1.8 - 2.3 m<sup>2</sup>
- Overspuitbaar: 15 min
- Ondergronden: Overlappable harde kunststof (ook tuinmeubelen enzovoort).
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 8300/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud:
  - ◊ 400 ML
  - ◊ 150 ML

#### Gebruiksaanwijzing

- Ondergrond vuil-, vet- en siliconenvrij maken. Eventueel opschuren met schuurpapier korrel 600. Schuurstof verwijderen
- De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.
- Maximaal twee dunne lagen spuiten.
- Spuitafstand ongeveer 25 cm.
- Na droging (ongeveer 15 minuten) overlakbaar met acryl-, kunsthars- en nitro-combinatielakken.
- Op een onopvallende plaatsen testen

#### Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

#### Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

#### Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 14, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

