

DUPLI-COLOR Roughcast Spray

Ord.-no.: 503719

Technisch informatieblad



Creëert een individuele oppervlaktestructuur, vergelijkbaar met ruw gips. Het is een exclusieve polyurethaandispersie op waterbasis die geschikt is voor het bijwerken en egaliseren van structuurpleisters. Te gebruiken op verschillende ondergronden, zoals beton, gipsplaat, Rigips, hout enzovoort Overschilderbaar met alle dispersielakken.

Kwaliteit en kenmerken

- Snel en gemakkelijk te gebruiken, ideaal voor muurreparaties
- Individuele oppervlaktestructuur, kleine tot gemiddelde korrelstructuur
- Geurarm
- Op waterbasis
- Creëren van ruwe gipsstructuren
- Voor beton, gipsplaat, Rigips, hout, behang enzovoort

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Polyurethaandispersie
- Kleurnaam: Wit
- Glansgraad: mat, 10 ±2 GU
- Rendement: 400 ML – 1,5 m²
- Uitgehard: 60 min
- Overspuitbaar: 60 min
- Ondergronden: beton, gipsplaat, gipsplaten, hout enzovoort.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 4000/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 2 y
- Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

- De spray creëert een individuele oppervlaktestructuur, vergelijkbaar met ruw gips.
- Door verschillende laagdiktes en spuitafstanden te gebruiken kan een fijne tot middelmatige granulatie worden geproduceerd.
- Exclusieve, watergedragen polyurethaan dispersie, geschikt voor het bijwerken en egaliseren van ruwbouw.
- Waterbestendig.
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten.
- Te gebruiken op verschillende ondergronden: beton, gipsplaat, gipsplaat, hout enzovoort
- Drogen: 60 minuten.
- Overschilderbaar met alle dispersielakken.
- Bij water-, rook- en roetvlekken adviseren wij eerst DUPLI-COLOR Isoliergrund te gebruiken.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +49 (0) 62 66 75-266. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Maaart 14, 2023 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

