

**DUPLI-COLOR COLOR SPECIAL  
METALLIC LOOK****Informazioni tecniche**

DUPLI-COLOR METALLIC LOOK è una vernice ad asciugatura rapida con pigmenti a effetto speciali. Può essere applicato su qualsiasi tipo di superficie, ad esempio metallo, legno, pietra, vetro, ceramica, carta, cartone. A base acrilica di alta qualità. Disponibile anche nella tonalità argento a base di resina sintetica.

**N. ordine:** 651533, 671227, 651540

**Qualità & caratteristiche**

Qualità pregiata  
Ottimo potere coprente  
Brillantezza duratura, lucidabile dopo la verniciatura con spray DUPLI-COLOR Zapon o vernice trasparente a 2 strati  
Aderenza eccellente  
Ad asciugatura rapida  
Buona erogazione, superficie liscia,  
Elevata durezza superficiale accompagnata da una buona elasticità  
Resistente alla benzina entro certi limiti  
Resistente agli agenti atmosferici dopo il rivestimento con vernice trasparente  
Ottima solidità della tinta (resistente alla luce e anti-ingiallimento)  
Antiraffio e resistente a urti e impatti

**Dati fisici e chimici**

Base:  
◦ Acrylic resin  
◦ Alkyd resin  
Colourname:  
◦ blue lilac  
◦ black  
◦ silver  
Smell: Characteristic  
Degree of gloss value: semi mat, 25 ±5  
Efficiency:  
◦ 400 ML – 1.0 m<sup>2</sup>  
◦ 400 ML – 1.0 m<sup>2</sup>  
Dust dry: 10 min  
Dry to touch: 30 min  
Overcoatable: 30 min  
Surfaces: metal, stone, glass, wood, glass, coatable plastics etc  
Minimum Working Temperature: 10 °C  
Maximum Working Temperature: 25 °C  
Flash point: n.a.  
Storage stability: 10 m  
Content: 400 ML

---

**Istruzioni per l'uso**

Il substrato deve essere pulito, privo di ruggine e di grasso.

Agitare bene la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.

La distanza di spruzzo deve essere di circa 20-30 cm.

Spruzzare più strati sottili a intervalli di 3-5 minuti.

Sigillare assolutamente con vernice trasparente dopo almeno 30 minuti di asciugatura. In caso contrario le particelle di alluminio della vernice metallizzata vengono attaccate da fattori ambientali e climatici.

Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

**Rispetta l'ambiente**

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento**

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Marcatura/etichettatura**

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

**A partire dal Luglio 10, 2025** – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.