

DUPLI-COLOR CERAMIC SPRAY**Informazioni tecniche**

Vernice ideale per il ritocco di superfici smaltate bianche danneggiate, come lavandini, lavelli, vasche da bagno, frigoriferi, caldaie, ecc. Ideale per superfici dure e resistenti.

N. ordine: 467257, 684258, 334917

Qualità & caratteristiche

A base acrilica di alta qualità
Per superfici in smalto bianco lucido
Superficie dura e robusta
Ottimo potere coprente
Aderenza eccellente
Buona erogazione, superficie liscia
Ad asciugatura rapida
Antigraffio e resistente a urti e impatti

Dati fisici e chimici

Base: Vernice acrilica (AC)
Nome colore: bianco
Odore: Caratteristico
Grado di brillantezza: lucido, 75
Resa:

- 400 ML – 0.8 m²
- 200 ML – 0.8 m²

Fuori polvere: 5 min
Completamente asciutto: 2 h
Superfici: Vasche da bagno, lavelli, tazze per WC, scaldabagni istantanei, frigoriferi, ecc.
Temperatura minima di esercizio : 10 °C
Temperatura massima di esercizio: 25 °C
Punto di infiammabilità:

- n.a.
- 27 °C

Stabilità di conservazione:

- 10 anni
- 10 m

Contenuto:

- 400 ML
- 200 ML
- 12 ML

Istruzioni per l'uso

Rimozione le parti che si staccano, la ruggine e lo sporco.
Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.
Levigare il punto danneggiato e una piccola parte delle superfici circostanti.
Rimuovere il pulviscolo di rettifica
Portare la bomboletta a temperatura ambiente.
Agitare vigorosamente la bomboletta per 2-3 minuti prima dell'uso.
Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.
Spruzzare più strati sottili da una distanza di circa 25 cm con passate incrociate.
Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Luglio 10, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.