

**DUPLI-COLOR COLOR SPECIAL NEON
SPRAY****Informazioni tecniche**

Vernice acrilica ad asciugatura rapida in tonalità fluorescenti per attività di decorazione professionali, materiali per bricolage e materiali di ogni tipo.

N. ordine: 651502, 651519, 673757

Qualità & caratteristiche

A base acrilica di alta qualità
Ottimo potere coprente
Aderenza eccellente su molti materiali
Adatto anche per polistirolo
Buona erogazione, superficie liscia
Adatto per verniciare e riparare oggetti in spazi interni ed esterni.
Indelebile
Resistente agli agenti atmosferici
Resistente alla luce e ai raggi UV entro certi limiti.
L'intensità della luminosità diminuisce nel tempo.
Un rivestimento con vernice trasparente ritarda un po' questo effetto.
Antigraffio e resistente a urti e impatti

Dati fisici e chimici

Base: Acrylic resin
Colourname:

- pink
- lemon yellow
- signal red

Smell: Characteristic
Degree of gloss value: mat, 10 ±2
Efficiency: 400 ML – 0.8 - 1.0 m²
Dust dry: 15 min
Dry to touch: 30 min
Completely dry: 1 - 2 h
Overcoatable: 1 h
Surfaces: metal, wood, glass, ceramics, polystyrene, eternite, concrete, stone, paper, carton, hard plastics, flowers etc
Minimum Working Temperature: 10 °C
Maximum Working Temperature: 25 °C
Flash point: n.a.
Storage stability: 10 years
Content: 400 ML

Istruzioni per l'uso

Rimozione della ruggine e dello sporco.

Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.

Non applicare collante alle superfici da verniciare.

Applicare preliminarmente un washprimer bianco, ad es. con DUPLI-COLOR Haftgrund bianco. (Non in caso di verniciatura del polistirolo!)

Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.

Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.

Spruzzare più strati sottili da una distanza di circa 12-15 cm con passate incrociate.

Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Luglio 10, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.