

DUPLI-COLOR HAMMER FINISH**Informazioni tecniche**

Effetto martellato per superfici metalliche. Adatto anche per mascherare piccole irregolarità sulle superfici di metallo, pietra, vetro, materie plastiche verniciabili, ecc. Indicato per uso interno ed esterno. Vernice nitro combinata a rapida essiccazione.

N. ordine: 467417, 467424, 467431, 467448, 467455, 467462, 467417-DW, 467424-AT, 467424-DW, 467431-DW, 467448-DW, 467462-DW

Qualità & caratteristiche

Pregiata qualità nitrocombinata
Ottimo potere coprente: nasconde le piccole irregolarità superficiali con un marcato effetto martellato
Eccellente aderenza su numerosi materiali
Asciuga rapidamente
Utilizzabile per verniciare e riparare oggetti in interni ed esterni
Resiste ai detergenti diluiti
Resiste bene a luce, intemperie e acqua
Antigraffio, antiurto

Dati fisici e chimici

Base: Vernice combinata nitro (NC)

Nome colore:

- blu
- argento
- rame
- verde
- oro
- antracite

Odore: Caratteristico

Resa: 400 ML – 0.8 m²

Fuori polvere: 5 min

Completamente asciutto: 60 min

Sovraverniciabile: 24 min

Superfici: Metallo, vetro, pietra, e plastica dura verniciabile e così via.

Temperatura minima di esercizio : 10 °C

Temperatura massima di esercizio: 25 °C

Punto di infiammabilità: n.a.

Stabilità di conservazione: 10 anni

Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

Rimuovere la pittura vecchia che si stacca e la ruggine.
Levigare e applicare una mano di fondo se necessario.
Non applicare collante alle superfici da verniciare.
Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.
Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.
Spruzzare preliminarmente uno strato sottile da una distanza di circa 25 cm. Spruzzare successivamente strati sottili ogni minuto per una o due volte.
Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Luglio 10, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.