

**DUPLI-COLOR COLOR SPECIAL  
HAMMER FINISH****Informazioni tecniche**

Per superfici metallizzate lucide con un effetto martellato accentuato. Anche per il rivestimento delle irregolarità minori su superfici di metallo, pietra, vetro, plastiche verniciabili, ecc. Idoneo per spazi sia interni che esterni. A base nitrocombinata ad asciugatura rapida.

**N. ordine:** 651489, 651496, 651472

**Qualità & caratteristiche**

Pregiata qualità a base nitrocombinata  
Ottimo potere coprente: copre le piccole irregolarità superficiali grazie all'effetto martellato accentuato  
Aderenza eccellente su molti materiali  
Ad asciugatura rapida  
Adatto per verniciare e riparare oggetti in spazi interni ed esterni  
Resistente ai detergenti diluiti  
Resistenza elevata alla luce, agli agenti atmosferici e all'acqua  
Antigraffio e resistente a urti e impatti

**Dati fisici e chimici**

Base: Nitrocombi resin  
Colourname:

- anthracite grey
- blue
- silver

Smell: Characteristic  
Efficiency: 400 ML – 0.8 m<sup>2</sup>  
Dust dry: 5 min  
Completely dry: 60 min  
Surfaces: metal, glass, stone, many coatable hard plastics etc  
Minimum Working Temperature: 10 °C  
Maximum Working Temperature: 25 °C  
Flash point: n.a.  
Storage stability: 10 m  
Content: 400 ML

---

**Istruzioni per l'uso**

Rimuovere la pittura vecchia che si stacca e la ruggine.  
Levigare e applicare una mano di fondo se necessario.  
Non applicare collante alle superfici da verniciare.  
Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.  
Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.  
Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.  
Spruzzare preliminarmente uno strato sottile da una distanza di circa 25 cm. Spruzzare successivamente strati sottili ogni minuto per una o due volte.  
Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

**Rispetta l'ambiente**

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento**

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Marcatura/etichettatura**

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

**A partire dal Luglio 10, 2025** – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.