

DUPLI-COLOR CAR'S RALLYE LACK**Informazioni tecniche**

Per la verniciatura di contrasto e di parti, come le strisce da rally sul veicolo e per molti altri scopi. Può essere utilizzato anche su copertoni e carrozzeria.

N. ordine: 385865, 693854, 385896, 693885, 385872, 693878, 651953, 693892, 652240, 724961, 652233, 540653, 100010, 100011

Qualità & caratteristiche

Pregiata qualità a base nitrocombinata
Ottimo potere coprente
Aderenza eccellente
Buona erogazione, superficie liscia
Ad asciugatura rapida
Adatto per verniciare e riparare oggetti in spazi interni ed esterni
Resistente agli agenti atmosferici, alla luce, ai raggi UV
Antigraffio e resistente a urti e impatti
Elevata durezza superficiale accompagnata da una buona elasticità
Superficie lucidabile, refrattaria allo sporco
Resistente alla benzina entro certi limiti

Dati fisici e chimici

Istruzioni per l'uso

Pretrattamento del substrato:

Pulire il substrato da sporco e grasso, poi togliere la ruggine dai metalli.

Livellare le superfici irregolari (stuccare, levigare).

Se non è necessario stuccare spruzzare un Wash-primer.

In caso contrario applicare un riempitivo sulla superficie da stuccare levigata finemente. Innanzitutto si deve coprire generosamente il punto della riparazione.

Per superfici più grandi si consiglia di applicare su pieghe e spigoli delle carrozzerie.

Verniciatura:

Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.

Non applicare collante alle superfici da verniciare.

Eventualmente Eseguire una spruzzatura di prova

Agitare bene la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.

La distanza di spruzzo deve essere di circa 20-30 cm.

Spruzzare più strati sottili dello smalto coprente a intervalli di 3-5 minuti.

Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.