

DUPLI-COLOR PLASTIC PRIMER

Informazioni tecniche



DUPLI-COLOR PLASTIC PRIMER è il fondo ancorante perfetto per la verniciatura successiva di parti in plastica. Adatto per mobili da giardino o altri oggetti realizzati in materie plastiche rigide verniciabili.

Utilizzabile su i seguenti tipi di materie plastiche rigide: PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GFK, PVC rigido.

Successivamente è possibile verniciare con qualsiasi smalto DUPLI-COLOR a base di resine sintetiche, nitro-combinate o acriliche.

N. ordine: 557163, 319686

Qualità & caratteristiche

Prodotto a base solvente con speciali additivi promotori di adesione
Asciuga rapidamente
Per applicazioni in interni ed esterni
Buona resistenza agli agenti esterni
Buona stesura, superficie liscia

Dati fisici e chimici

Base: Vernice speciale

Nome colore: trasparente

Odore: Caratteristico

Resa:

- 400 ML – 5 - 6 m²

- 150 ML – 5 - 6 m²

Sovraverniciabile: 15 min

Superfici: Plastica dura verniciabile (ad es. mobili da giardino, ecc.).

Temperatura minima di esercizio : 10 °C

Temperatura massima di esercizio: 25 °C

Punto di infiammabilità: n.a.

Stabilità di conservazione: 10 anni

Contenuto:

- 400 ML

- 150 ML

Istruzioni per l'uso

Pulire il substrato da sporco, grasso e silicone.
Se necessario, levigare con carta abrasiva 600.
Rimuovere il pulviscolo di rettifica.
Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
Spruzzare fino a 2 strati sottili.
Distanza di spruzzatura di circa 25 cm.
Dopo l'asciugatura (ca. 15 minuti) sovraverniciabile con vernice acrilica, a base di resina sintetica e nitrocombinata.
Eseguire una spruzzatura di prova in un punto nascosto

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Luglio 10, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.