

DUPLI-COLOR spray termosifoni professionale

Informazioni tecniche



Lo spray per termosifoni DUPLI-COLOR consente una verniciatura rapida e semplice anche delle superfici più grandi grazie all'erogazione eccellente, alla nebulizzazione professionale con spruzzo largo e alla resa elevata. Grazie alla pigmentazione elevata e all'asciugatura rapida è ideale per l'uso in movimento. Resistente alla temperatura fino a 80 °C.

N. ordine: 478406, 478390, 478383, 101230, 101231, 101232, 101233, 101234, 101235

Qualità & caratteristiche

Veloce e facile da usare, ideale per applicazioni in movimento
 Vernice di alta qualità, resistente a temperature fino a 80 °C
 Spessore dello strato e resa elevati con inclinazione della colatura ridotta
 Facile da usare e ad asciugatura rapida
 Può essere utilizzato anche su superfici più grandi grazie alla nebulizzazione professionale
 La pigmentazione estremamente alta garantisce un potere coprente elevato
 A base acrilica di alta qualità

Dati fisici e chimici

Base: Vernice acrilica (AC)

Nome colore:

- bianco traffico
- bianco puro
- s 0500 n
- nero intenso
- grigio antracite

Odore: Caratteristico

Grado di brillantezza:

- semilucido, 45 ±5
- opaco, 10 ±2
- lucido, 75

Resa: 400 ML – 0.8 - 1.0 m²

Fuori polvere: 10 min

Asciutto al tatto: 30 min

Superfici: Termosifoni, caldaie per l'acqua, radiatori, tubi dell'acqua calda, ecc.

Temperatura minima di esercizio : 10 °C

Temperatura massima di esercizio: 25 °C

Punto di infiammabilità: n.a.

Stabilità di conservazione: 10 anni

Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

Non applicare collante alle superfici da verniciare. Coprire ampiamente l'area circostante
Rimuovere accuratamente i residui di vernice vecchia che si staccano e la ruggine dalla superficie da verniciare,
levigare e applicare una mano di fondo
La superficie deve essere priva di grasso, polvere e asciutta
Agitare accuratamente la bomboletta per 3 minuti
Eseguire una spruzzatura di prova
Spruzzare più strati sottili a distanza di circa 2 minuti
Non spruzzare su superfici calde, lasciar raffreddare i termosifoni!

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Luglio 10, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.