

## DUPLI-COLOR VERNICE SPRAY TESTURIZZATA

### Informazioni tecniche



DUPLI-COLOR STRUKTURSPRAY crea una struttura superficiale personalizzata, simile a quella di un intonaco rustico. Si tratta di una esclusiva emulsione in poliuretano a base acquosa, adatta per ritoccare e pareggiare un intonaco strutturale. Applicabile a una vasta gamma di substrati, come per esempio il calcestruzzo, i pannelli di cartongesso, Rigips, legno, ecc. Sovraverniciabile con qualsiasi idropittura.

**N. ordine:** 478031

#### Qualità & caratteristiche

- Colore bianco brillante
- Facile da usare
- Potere coprente buono
- Ad asciugatura rapida
- Aderenza eccellente
- Sovraverniciabile con pitture murali comuni
- Adatto per ambienti interni

#### Dati fisici e chimici

- Base: Dispersione di poliuretano
- Nome colore: bianco
- Resa: 500 ML – 1 m<sup>2</sup>
- Sovraverniciabile: 2 h
- Superfici: Calcestruzzo, pannelli di cartongesso, Rigips, legno, ecc.
- Punto di infiammabilità: n.a.
- Stabilità di conservazione: 2 anni
- Contenuto: 500 ML

#### Istruzioni per l'uso

In caso di macchie di acqua, fumo e fuliggine si consiglia di utilizzare innanzitutto il fondo isolante DUPLI-COLOR. Il substrato deve essere asciutto, pulito, privo di grassi e di cera e levigato. Agitare bene la bomboletta per 3 minuti e spruzzare su un cartone o su un pannello di legno. Distanza di spruzzatura da 25 a 30 cm circa. Spruzzare con un movimento circolare e permanente. Lasciare asciugare bene. Per ottenere una struttura più spessa, spruzzare di nuovo e lasciare asciugare. Dopo l'applicazione capovolgere la bomboletta spray e spruzzare per alcuni secondi per pulire lo spruzzatore.

#### Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

#### Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

#### Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

**A partire dal Luglio 10, 2025** – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.