

DUPLI-COLOR FONDO PLATINUM

Informazioni tecniche



Questo fondo universale garantisce un'aderenza eccellente della finitura successiva con DUPLI-COLOR PLATINUM e tutte le altre vernici spray a base di resina sintetica e acriliche DUPLI-COLOR. Adatta per un'ampia gamma di substrati come legno e metallo, vetro, ceramica, eternit, cartone, cartoncino, ecc. Per plastiche dure verniciabili, utilizzare DUPLI-COLOR PLASTIC PRIMER.

N. ordine: 111891

Qualità & caratteristiche

Vernice speciale ad asciugatura ultra rapida di alta qualità
Potere coprente e resa eccezionali: fino al doppio rispetto a una vernice spray tradizionale, a seconda del colore
Un sistema di stampa bilanciato consente l'uso degli spruzzatori intercambiabili, disponibili in set separati, per diverse larghezze di spruzzo
Resistente alla luce, anti-ingiallimento
Spruzzo nebulizzato minimo

Dati fisici e chimici

Base: Vernice combinata nitro (NC)
Nome colore: grigio
Odore: Caratteristico
Grado di brillantezza: opaco, 10 ±2
Resa: 400 ML – 0.8 m²
Fuori polvere: 15 min
Asciutto al tatto: 30 min
Sovraverniciabile: 2-4 h
Superfici: Legno e metallo, vetro, ceramica, eternit, cartone, cartoncino, ecc.
Temperatura minima di esercizio : 10 °C
Temperatura massima di esercizio: 25 °C
Punto di infiammabilità: n.a.
Stabilità di conservazione: 10 anni
Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.
Rimuovere la pittura vecchia che si stacca e la ruggine, quindi levigare e dare una mano di fondo se necessario. Poi lasciare asciugare per 1-2 ore.
Pretrattare le parti in plastica con Plastic Primer.
Non applicare collante alle superfici da verniciare.
Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.
Spruzzare più strati sottili da una distanza di circa 25 cm con passate incrociate.
Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Luglio 10, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.