

**DUPLI-COLOR VERNICE
TRASPARENTE ALL SEASON****Informazioni tecniche**

Vernice trasparente a base di resine sintetiche, disponibile nelle finiture opaca e lucida. Ideale per una vasta gamma di progetti di bricolage, decorazione e fai-da-te.

Adatta per l'applicazione su legno, metallo, alluminio, vetro, pietra, cartone, carta, fibrocemento, porcellana e molte plastiche verniciabili.

N. ordine: 466946, 467127

Qualità & caratteristiche

A base di resina sintetica di alta qualità
Ad asciugatura rapida
Adatto per verniciare e riparare oggetti in spazi interni ed esterni
Con un potere riempitivo particolarmente buono
Stabilità duratura alla lucentezza
Estremamente resistente agli agenti atmosferici, alla luce, ai raggi UV
Eccellente erogazione del colore per superfici uniformi
Aderenza eccellente su quasi tutti i materiali
Antiraffio e resistente a urti e impatti

Dati fisici e chimici

Base: Vernice a base di resina sintetica (alchidica)
Nome colore: trasparente
Odore: Caratteristico
Grado di brillantezza:

- altamente lucido, 85
- opaco, 10 ±2

Resa: 400 ML – 1.0 - 1.4 m²
Fuori polvere: 30 min
Completamente asciutto: 24 h
Superfici: Legno, metallo, carta, vetro, pietra o plastiche dure verniciabili.
Temperatura minima di esercizio : 10 °C
Temperatura massima di esercizio: 25 °C
Punto di infiammabilità: n.a.
Stabilità di conservazione: 10 anni
Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.
Rimuovere la pittura vecchia che si stacca e la ruggine, quindi levigare e dare una mano di fondo.
Pretrattare le parti in plastica con DUPLI-COLOR Plastic Primer.
Lasciare asciugare per 1-2 ore.
Non applicare collante alle superfici da verniciare.
Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.
Distanza di spruzzatura: circa 25 cm
Spruzzare più strati sottili a distanza di circa 2 minuti.
Può essere coperta con una vernice entro 2 ore o solo dopo 24 ore.
Non spruzzarci sopra la vernice acrilica neanche dopo l'essiccazione completa!

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Luglio 10, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.