

**DUPLI-COLOR VERNICE  
TRASPARENTE ALL SEASON****Informazioni tecniche**

La vernice di qualità, altamente coprente, antigraffio e resistente agli agenti atmosferici, fa risplendere di nuova luce le cose di tutti i giorni. Per superfici uniformi e lisce in ambienti interni ed esterni. Pregiata vernice a base di resina sintetica extralucida e opaca. Adatta per legno, metallo, carta, vetro, pietra o plastiche dure verniciabili.

**N. ordine:** 466946, 467127

**Qualità & caratteristiche**

A base di resina sintetica di alta qualità  
Ad asciugatura rapida  
Adatto per verniciare e riparare oggetti in spazi interni ed esterni  
Con un potere riempitivo particolarmente buono  
Stabilità duratura alla lucentezza  
Estremamente resistente agli agenti atmosferici, alla luce, ai raggi UV  
Eccellente erogazione del colore per superfici uniformi  
Aderenza eccellente su quasi tutti i materiali  
Antigraffio e resistente a urti e impatti

**Dati fisici e chimici**

Base: Vernice a base di resina sintetica (alchidica)  
Nome colore: Trasparente  
Grado di brillantezza:

- lucido GU
- opaco GU

Resa: 400 ML – 1.0 - 1.4 m<sup>2</sup>  
Fuori polvere: 30 min  
Completamente asciutto: 24 h  
Superfici: Legno, metallo, carta, vetro, pietra o plastiche dure verniciabili.  
Temperatura minima di esercizio : 10 °C  
Temperatura massima di esercizio: 25 °C  
Punto di infiammabilità: n.a.  
Stabilità di conservazione: 10 anni  
Contenuto: 400 ML

---

**Istruzioni per l'uso**

Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.  
Rimuovere la pittura vecchia che si stacca e la ruggine, quindi levigare e dare una mano di fondo.  
Pretrattare le parti in plastica con DUPLI-COLOR Plastic Primer.  
Lasciare asciugare per 1-2 ore.  
Non applicare collante alle superfici da verniciare.  
Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.  
Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.  
Distanza di spruzzatura: circa 25 cm  
Spruzzare più strati sottili a distanza di circa 2 minuti.  
Può essere coperta con una vernice entro 2 ore o solo dopo 24 ore.  
Non spruzzarci sopra la vernice acrilica neanche dopo l'essiccazione completa!

**Rispetta l'ambiente**

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento**

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Marcatura/etichettatura**

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

**A partire dal Maggio 7, 2025** – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.