

## DUPLI-COLOR METALLIC LOOK

## Informazioni tecniche



DUPLI-COLOR METALLIC LOOK è una vernice ad asciugatura rapida con pigmenti effetto metalizzato. Può essere applicata su superfici di ogni tipo, ad esempio metallo, legno, pietra, vetro, ceramica, carta, cartone. Vernice acrilica di alta qualità. La tonalità argento è disponibile anche in qualità a base di resine sintetiche.

**N. ordine:** 677298, 677304, 684333, 684319, 684364, 684289, 682087, 669095, 669088, 669071, 669064, 669057, 669040, 669033, 669026, 669019

### Qualità & caratteristiche

Pregiata qualità acrilica nitrocombinata  
Ottimo potere coprente  
Brillantezza duratura, lucidabile dopo la verniciatura con DUPLI-COLOR Zapon Spray o Trasparente doppio strato  
Eccellente aderenza  
Asciuga rapidamente  
Buona erogazione, superficie liscia  
Elevata durezza superficiale e buona elasticità  
Parzialmente resistente alla benzina  
Resiste agli agenti atmosferici dopo il rivestimento con vernice trasparente. Antigraffio, antiurto  
Ottima resistenza del colore (resistente alla luce e anti-ingiallimento)

### Dati fisici e chimici

Base: Vernice acrilica (AC)

Nome colore:

- oro
- argento
- blu azzurro
- porpora
- nero
- rosso
- lilla bluastrò
- lilla
- verde tiglio

Odore: Caratteristico

Grado di brillantezza: semi opaco, 25 ±5

Resa:

- 12 ML – small spots
- 200 ML – small spots
- 400 ML – small spots

Fuori polvere: 10 min

Asciutto al tatto: 30 min

Completamente asciutto: 24 h

Sovraverniciabile: 30 min

Superfici: Metallo, legno, pietra, vetro, ceramica, carta, cartone e plastica dura verniciabile.

Temperatura minima di esercizio : 10 °C

Temperatura massima di esercizio: 25 °C

Punto di infiammabilità:

- 27 °C
- n.a.

Stabilità di conservazione: 10 anni

Contenuto:

- 12 ML
- 200 ML
- 400 ML

### Istruzioni per l'uso

Il substrato deve essere pulito, privo di ruggine e di grasso.

Agitare bene la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.

La distanza di spruzzo deve essere di circa 20-30 cm.

Spruzzare più strati sottili a intervalli di 3-5 minuti.

Sigillare assolutamente con vernice trasparente dopo almeno 30 minuti di asciugatura. In caso contrario le particelle di alluminio della vernice metallizzata vengono attaccate da fattori ambientali e climatici.

Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

### Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

### Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

### Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

**A partire dal Luglio 10, 2025** – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.