

DUPLI-COLOR ZAPON SPRAY

Informazioni tecniche



Vernice protettiva trasparente acrilica a rapida essiccazione, dall'aspetto cristallino, disponibile in finitura lucida o satinata.

Previene ingiallimento e scolorimento, garantendo una protezione duratura nel tempo.

Indicata per applicazioni sia in interno che in esterno.

Ideale per fissare e proteggere fiori secchi, carta, disegni a carboncino, rafia, legno, fotografie, oggetti decorativi in pasta di sale e molto altro.

N. ordine: 467264, 467271, 684241, 626937, 626920, 684234

Qualità & caratteristiche

Pregiata vernice protettiva acrilica, trasparente come il cristallo
 Extralucida o satinata opaca
 Eccellente ancoraggio
 Buona stesura, superficie liscia
 Rapida essiccazione
 Resiste alle intemperie, alla luce, ai raggi UV
 Antigraffio e antiurto dopo l'essiccazione completa

Dati fisici e chimici

Base: Acrylic resin

Colourname: transparent

Smell: Characteristic

Degree of gloss value:

- high gloss, 85
- mat, 10 ±2

Efficiency:

- 400 ML – 1.0 - 2.0 m²
- 200 ML – 1.0 - 2.0 m²
- 150 ML – 1.0 - 2.0 m²

Dust dry: 10 min

Dry to touch: 50 min

Completely dry: 24 h

Overcoatable: 24 min

Surfaces:

- grasses, straw and dry flower arrangements, basket and bast work, salt dough handicrafts, charcoal drawings, paper, carton and wood
- grasses, straw and dry flower arrangements, basket and bast work, salt dough handicrafts, charcoal drawings, paper, carton and wood

Minimum Working Temperature: 10 °C

Maximum Working Temperature: 25 °C

Flash point: n.a.

Storage stability: 10 years

Content:

- 400 ML
- 200 ML
- 150 ML

Istruzioni per l'uso

Le superfici possono essere levigate per aumentare l'aderenza della vernice trasparente.
Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.
Non applicare collante alle superfici da verniciare.
Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.
Distanza di spruzzo di 25-30 cm.
Spruzzare più strati sottili a distanza di circa 1-2 minuti.
Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Luglio 10, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.