

DUPLI-COLOR TUNING ALU WHEEL PAINT

Informazioni tecniche



Per la verniciatura e per il ritocco in particolari di cerchioni in alluminio nelle tonalità più comuni dell'alluminio.

N. ordine: 665653, 665585, 665660, 665592, 665677, 665615, 665691, 665646

Qualità & caratteristiche

Pregiata vernice nitrocombinata ad asciugatura rapida
Buona erogazione, superficie liscia
Resistente alle intemperie, resistente alla luce e anti-ingiallimento
Resistente alla benzina entro certi limiti
Buona stabilità della lucentezza e dei toni di colore
Durezza superficiale elevata, resistente all'abrasione

Dati fisici e chimici

Istruzioni per l'uso

pulire accuratamente i cerchioni dallo sporco, dal grasso e dalla polvere dei freni.
Eliminare la ruggine dei pori eventualmente presente.
In ogni caso il substrato deve essere levigato, pulito, asciutto e privo di grasso.
Incollare sui fianchi degli pneumatici un nastro di copertura in crêpe.
Proteggere con carta l'ambiente, contro lo spruzzo nebulizzato.
Applicare un washprimer DUPLI-COLOR Haftgrund.
Dopo l'essiccazione completa smerigliare brevemente (carta abrasiva P600)
agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
Eseguire una spruzzatura di prova in un punto nascosto.
Spruzzare diversi strati sottili da una distanza di circa 25 cm ogni 3-5 minuti.
Per proteggere i pigmenti metallici coprire la vernice metallizzata dopo 30 min. di tempo di essiccazione con la vernice trasparente DUPLI-COLOR TUNING WHEEL PAINT.
Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.