

**DUPLI-COLOR FIXATIVE SPRAY****Informazioni tecniche**

Pellicola protettiva ad altissima trasparenza, ideale per lavori grafici e artistici realizzati con gesso, pastelli, sanguigna, carboncino, matita e matite colorate, acquerelli e tempere. Questo fissativo protegge efficacemente sia i semplici schizzi che le opere d'arte, preservandoli da umidità, sporco e sbiadimento nel tempo.

**N. ordine:** 319815, 319822

**Qualità & caratteristiche**

Vernice trasparente protettiva nitrocombi di alta qualità  
Lascia un film protettivo opaco  
Eccellente ancoraggio  
Buona distendibilità ed uniformità  
Rapida essiccazione  
Resiste agli agenti atmosferici, ai raggi UV e alla luce  
Resiste allo sfregamento  
Dopo l'essiccazione resiste a graffi ed urti  
Per interni ed esterni

**Dati fisici e chimici**

Base: Vernice combinata nitro (NC)  
Nome colore: trasparente  
Odore: Caratteristico  
Resa:

- 150 ML – 0.4 - 0.8 m<sup>2</sup>
- 400 ML – 0.4 - 0.8 m<sup>2</sup>

Fuori polvere: 10 min  
Asciutto al tatto: 50 min  
Completamente asciutto: 24 h  
Superfici: Gesso, pastello, sanguigna, carboncino, lapis e matite colorate, colori all'acquerello e a tempera.  
Temperatura minima di esercizio : 10 °C  
Temperatura massima di esercizio: 25 °C  
Punto di infiammabilità: n.a.  
Stabilità di conservazione: 10 anni  
Contenuto:

- 150 ML
- 400 ML

---

**Istruzioni per l'uso**

L'oggetto da fissare deve essere pulito, asciutto, privo di ruggine e di grasso.  
Non applicare collante alle superfici da verniciare.  
Agitare la bomboletta per circa 3 minuti.  
Eseguire una spruzzatura di prova in un punto nascosto.  
Spruzzare più strati sottili a distanza di circa 2 minuti.  
Distanza di spruzzatura di circa 25 cm.

**Rispetta l'ambiente**

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento**

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Marcatura/etichettatura**

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

**A partire dal Luglio 10, 2025** – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.