



Adesivo spray universale trasparente a contatto, ideale per superfici sia piccole che grandi.

Essicca rapidamente, resistente e pulita, è ideale per incollare svariati materiali su se stessi o differenti fra loro. L'erogazione è fine ed uniforme, grazie a un ugello che non si ottura.

Non penetra nei materiali, per cui è ideale per supporti delicati come carta e cartoncino, ed assicura un'ottima adesione anche su tessuti, pelle, feltro, sughero, gomma, schiume, molte plastiche e polistirolo espanso.

**N. ordine:** 319853

#### **Qualità & caratteristiche**

Produce uno strato sottile di adesivo  
La testina non si ottura  
Non penetra nei materiali sottili  
Adesione permanente e temporanea

#### **Dati fisici e chimici**

Base: Vernice a base di resina sintetica (alchidica)  
Nome colore: trasparente  
Odore: Caratteristico  
Completamente asciutto: 7 s  
Superfici: Carta, cartone, tessuti, pelle, feltro, sughero, gomma, materiali espansi, molte plastiche dure, legno, vetro, metallo, ceramica.  
Temperatura minima di esercizio : 10 °C  
Temperatura massima di esercizio: 25 °C  
Punto di infiammabilità: n.a.  
Stabilità di conservazione: 3 anni  
Contenuto: 150 ML

#### **Istruzioni per l'uso**

Portare la bomboletta a temperatura ambiente.  
Pulire bene le superfici da incollare (asciutte, prive di polvere e grasso).  
Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.  
Spruzzare la colla a spruzzo il più sottile e uniformemente possibile da una distanza di circa 15-20 cm.  
Per i materiali leggeri (ad es. carta) e le giunzioni provvisorie, è sufficiente spruzzare un lato. Per l'aderenza permanente dei materiali si consiglia di spruzzare entrambe le superfici da incollare.  
A seconda della temperatura ambiente e dell'assorbimento del substrato lasciare asciugare per 5-20 minuti, quindi comprimere brevemente con una pressione vigorosa.  
Spruzzare preliminarmente uno strato molto sottile di colla su materiali porosi, irregolari o assorbenti prima dell'incollaggio finale e lasciare assorbire per circa 5 minuti. Poi continuare a lavorare come descritto in precedenza.

#### **Rispetta l'ambiente**

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

#### **Smaltimento**

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

#### **Marcatura/etichettatura**

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

**A partire dal Luglio 10, 2025** – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.