

DUPLI-COLOR SILVER LOOK

Informazioni tecniche



Vernice decorativa ad essiccazione rapida conferisce agli oggetti verniciati l'aspetto di foglia d'argento. Resistente all'abrasione. Idoneo sia per interni sia per esterni. Applicabile a metallo, vetro, ceramica, pietra, legno, carta, cartone, ecc. Applicazioni possibili: Cornici di quadri o specchi, mobili, modanature, listelli, cartelli, decorazioni, ecc.

N. ordine: 290893, 290909

Qualità & caratteristiche

Pregiata qualità acrilica per verniciare oggetti in interni ed esterni
Grado di brillantezza molto elevato
Resa elevata
Ottimo potere coprente
Eccellente aderenza su numerosi materiali
Buona erogazione, superficie liscia
Asciuga rapidamente
Resiste allo sfregamento
Resiste alle intemperie, alla luce, ai raggi UV
Antiraffio, antiurto

Dati fisici e chimici

Base: Vernice acrilica (AC)
Nome colore: argento
Odore: Caratteristico
Grado di brillantezza: lucido, 75
Resa: 400 ML – 1.0 - 2.0 m²
Fuori polvere: 10 min
Asciutto al tatto: 30 min
Completamente asciutto: 2 h
Superfici: Metallo, vetro, ceramica, pietra, legno, carta, cartone e molti altri substrati.
Temperatura minima di esercizio : 10 °C
Temperatura massima di esercizio: 25 °C
Punto di infiammabilità: n.a.
Stabilità di conservazione: 10 anni
Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

Rimuovere la ruggine e lo sporco, eventualmente applicare una mano di fondo.
Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.
Non applicare collante alle superfici da verniciare.
Se necessario, preparare con una mano di fondo di DUPLI-COLOR Effect Primer bianco.
Agitare la lattina per 2-3 minuti prima dell'uso.
Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.
Spruzzare più strati sottili da una distanza di circa 25 cm con passate incrociate.
Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Luglio 10, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.