

**DUPLI-COLOR VERNICE
TRASPARENTE MODEL PAINT****Informazioni tecniche**

Vernice trasparente speciale ideale per il modellismo: extra-lucida, ad asciugatura rapida e particolarmente resistente ai carburanti utilizzati nei modellini a motore. Adatta a tutte le superfici – tranne il polistirolo.

N. ordine: 685279

Qualità & caratteristiche

Asciuga rapidamente
Molto resistente ai carburanti utilizzati per i modellini
Utilizzabile in interni ed esterni
Brillantezza duratura
Eccellente stesura per superfici uniformi
Antigraffio, antiurto
Estremamente resistente alle intemperie
Lunga durata ed efficienza
Eccellente aderenza su numerosi materiali

Dati fisici e chimici

Base: Alkyd resin
Colourname: transparent
Smell: Characteristic
Degree of gloss value: high gloss, 85
Efficiency: 150 ML – 0.5 m²
Dust dry: 30 min
Dry to touch: 3 h
Completely dry: 24 h
Surfaces: wood, metal, paper, glass, stone, coatable plastics (not polystyrene)
Minimum Working Temperature: 10 °C
Maximum Working Temperature: 25 °C
Flash point: n.a.
Storage stability: 10 years
Content: 150 ML

Istruzioni per l'uso

Può essere necessario levigare, pulire, sgrassare e asciugare il substrato.
Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.
Portare la bomboletta a temperatura ambiente.
Non applicare collante alle superfici da verniciare.
Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.
Spruzzare più strati sottili a distanza di circa 2 minuti.
Distanza di spruzzo di circa 25-30 cm.
Può essere coperta con una vernice entro 2 ore o solo dopo 24 ore.
Non spruzzarci sopra la vernice acrilica neanche dopo l'asciugatura!

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Luglio 10, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.