

DUPLI-COLOR VERNICE TRASPARENTE DECO MAT

Informazioni tecniche



Vernice trasparente ideale per decorazioni, allestimenti e arredamenti. Perfetta per la decorazione di vetrine, stand fieristici, spazi espositivi e negozi.

Indispensabile per allestitori, decoratori, fioristi e professionisti, ma adatta anche al fai-da-te domestico, a corsi creativi e seminari.

Grazie alla sua formulazione può essere applicata direttamente su sfere, blocchi e altre forme in polistirolo, senza necessità di primer o trattamenti preliminari.

N. ordine: 193262, 749285

Qualità & caratteristiche

Vernice acrilica idonea al polistirolo con solventi speciali
Eccellente aderenza su numerosi materiali come polistirolo, metallo, legno, vetro, ceramica, Eternit, calcestruzzo, pietra, carta, cartone, materie plastiche dure, fiori, ecc.
Buona stesura, superficie liscia
Essiccazione rapida e uniforme
Utilizzabile per verniciare e riparare oggetti in interni ed esterni
Resiste allo sfregamento
Resiste alle intemperie, alla luce, ai raggi UV
Dopo l'essiccazione resiste a graffi, colpi ed urti
Scratch-, bump- and shock-proof

Dati fisici e chimici

Base: Vernice acrilica (AC)
Nome colore: trasparente
Odore: Caratteristico
Grado di brillantezza: opaco, 10 ±2
Resa:
◦ 400 ML – 1.0 m²
◦ 150 ML – 1.0 m²
Fuori polvere: 10 min
Asciutto al tatto: 30 min
Completamente asciutto: 24 h
Surfaces: polystyrene, metal, wood, glass, ceramics, eternite, concrete, stone, paper, cardboard, coatable hard plastics, flowers etc.
Temperatura minima di esercizio : 10 °C
Temperatura massima di esercizio: 25 °C
Punto di infiammabilità: n.a.
Stabilità di conservazione: 10 anni
Contenuto:
◦ 400 ML
◦ 150 ML

Istruzioni per l'uso

Rimozione della ruggine e dello sporco.
Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.
Irruvidire leggermente con carta abrasiva fine le vernici vecchie e le superfici lisce esistenti.
Non applicare collante alle superfici da verniciare.
Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.
Spruzzare più strati sottili da una distanza di circa 25 cm con passate incrociate.
Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Luglio 10, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.