

DUPLI-COLOR LIGHT-UP SPRAY

Informazioni tecniche



Spray fotoluminescente con pigmenti speciali in grado di assorbire la luce naturale o artificiale e di emetterla al buio sotto forma di bagliore visibile. Ideale per effetti decorativi suggestivi, ma anche per la segnalazione di punti critici, dispositivi di emergenza, impianti e vie di fuga. L'effetto è più intenso su superfici lisce e chiare, soprattutto su fondo bianco. Adatto per applicazioni in ambienti interni ed esterni.

N. ordine: 889813, 527982

Qualità & caratteristiche

Pregiata qualità acrilica con pigmenti fosforescenti che "immagazzinano" l'energia assorbita e la rilasciano lentamente nel tempo sotto forma di luce. La fosforescenza è visibile solo al buio. La fosforescenza può durare parecchie ore a seconda dell'intensità dell'irradiazione e dello spessore dello strato, con una luminosità iniziale massima che va scemando lentamente. Privo di additivi radioattivi, non emette cioè radiazioni! Eccellente aderenza su numerosi materiali. Buona erogazione, superficie liscia. Asciuga rapidamente. Utilizzabile per verniciare e riparare oggetti in interni ed esterni. Resiste parzialmente alle intemperie, resiste alla luce e ai raggi UV; Per l'ottimizzazione si consiglia un rivestimento con vernice trasparente DUPLI-COLOR (ad es. Cristal Zapon Spray).

Dati fisici e chimici

Base: Acrylic resin
 Colourname: light-yellow-green
 Smell: Characteristic
 Degree of gloss value: mat, 10 ±2
 Efficiency:
 ◦ 150 ML – 0.2 - 0.4 m²
 ◦ 400 ML – 0.2 - 0.4 m²
 Dust dry: 10 min
 Dry to touch: 1 h
 Completely dry: 24 min
 Overcoatable: 1 h
 Surfaces: metal, wood, hard plastics, primed carton, walls etc.
 Minimum Working Temperature: 10 °C
 Maximum Working Temperature: 25 °C
 Flash point: n.a.
 Storage stability: 10 years
 Content:
 ◦ 150 ML
 ◦ 400 ML

Istruzioni per l'uso

Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso. Dare una mano di fondo sulle superfici porose.
Per una luminosità ottimale verniciare preventivamente con DUPLI-COLOR Effect Primer bianco.
Non applicare collante alle superfici da verniciare.
Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.
Spruzzare più strati sottili da una distanza di circa 25 cm.
Si consiglia un rivestimento protettivo con vernice trasparente DUPLI-COLOR (ad es. Zapon Spray Cristal) contro l'abrasione e gli influssi delle intemperie!
Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Luglio 10, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.