

DUPLI-COLOR ALUMINIUM PRIMER

Informazioni tecniche



Fondo specifico per superfici in alluminio a base di resina acrilica speciale. Garantisce un'eccellente adesione tra il substrato in alluminio e la successiva verniciatura con smalto coprente.

Può essere utilizzato anche su zinco e rame, qualora si desideri applicare una verniciatura successiva.

Compatibile con tutte le vernici acriliche, nitro e a base di resina sintetica essiccanti all'aria, come DUPLI-COLOR Auto-Spray o DUPLI-COLOR ALL SEASON.

N. ordine: 557255

Qualità & caratteristiche

Eccellente ancorante tra la superficie in alluminio e la successiva verniciatura coprente

Adatto per alluminio, e in determinate condizioni anche per zinco e rame.

Grado di brillantezza: opaco

Buona resistenza agli agenti atmosferici

Buona stesura, superficie liscia

Per applicazioni in interni ed esterni

For indoor and outdoor applications

Dati fisici e chimici

Base: Vernice combinata nitro (NC)

Nome colore: grigio

Odore: Caratteristico

Grado di brillantezza: opaco, 10 ±2

Resa: 400 ML – 0.8 m²

Fuori polvere: 15 min

Asciutto al tatto: 30 min

Completamente asciutto: 2 - 4 h

Sovraverniciabile: 2 - 4 min

Superfici: Superfici in alluminio.

Temperatura minima di esercizio : 10 °C

Temperatura massima di esercizio: 25 °C

Punto di infiammabilità: n.a.

Stabilità di conservazione: 10 anni

Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

Levigare a secco con carta abrasiva fine (grana 400), rimuovere accuratamente il pulviscolo di rettifica.

Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.

Agitare la bomboletta per circa 2 minuti.

Eseguire una spruzzatura di prova in un punto nascosto.

Spruzzare 2-3 strati sottili.

Distanza di spruzzo di 25 cm.

Dopo l'asciugatura (circa 2-4 ore) applicare lo smalto coprente.

Sovraverniciabile con vernici acriliche, alla nitro e a base di resina sintetica essiccanti all'aria.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Luglio 10, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.