

**DUPLI-COLOR METAL SILVER/GOLD/
COPPER/ANTIQUE****Informazioni tecniche**

Lucentezza decorativa effetto bronzo disponibile nei colori argento, oro, rame e bronzo. Ideale per lavori creativi in interni su legno, metallo, vetro, cartone, ecc.
Vernice sintetica a essiccazione rapida. Particolarmente coprente grazie all'elevato contenuto di pigmenti.

N. ordine: 467356, 467370, 467394, 467400

Qualità & caratteristiche

Pregiata qualità a base di resine sintetiche
Offre un elevato potere coprente e riempitivo, con risultati duraturi
Eccellente aderenza e buona erogazione per una superficie liscia
Essiccazione rapida
Ideale per la verniciatura di oggetti da interno
Resistente all'acqua e ai detergenti domestici
L'effetto lucido può essere alterato da pulizie o sfregamenti energici
Effect of gloss can change by intense rubbing or wiping.

Dati fisici e chimici

Base: Vernice a base di resina sintetica (alchidica)
Nome colore:

- argento
- rame
- oro

Odore: Caratteristico
Grado di brillantezza: semilucido, 45 ±5
Resa: 400 ML – 1.2 m²
Fuori polvere: 10 min
Asciutto al tatto: 60 min
Completamente asciutto: 24 h
Sovraverniciabile: 24 min
Superfici: Legno, metallo, vetro, cartone, piante, ecc.
Temperatura minima di esercizio : 10 °C
Temperatura massima di esercizio: 25 °C
Punto di infiammabilità: n.a.
Stabilità di conservazione: 10 anni
Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.

Sui substrati altamente assorbenti applicare preliminarmente il fondo universale DUPLI-COLOR Universalgrundierung.

Non applicare collante alle superfici da verniciare.

Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.

Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.

Spruzzare più strati sottili da una distanza di circa 25 cm per circa 2 minuti.

Dal punto di vista tecnico non è possibile mantenere a lungo la lucentezza eccellente. Una copertura con vernice trasparente corroderebbe la vernice a effetto. La lucentezza può essere rinnovata solo effettuando una nuova spruzzatura, se è sbiadita.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Luglio 10, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.