

DUPLI-COLOR METAL PRIMER**Informazioni tecniche**

Il trattamento perfetto per la preparazione del supporto con proprietà antiruggine, particolarmente indicato per metalli (ferro, lamiera) ma anche per supporti minerali.

DUPLI-COLOR METAL PRIMER ha un'ottima adesione e costituisce la base ideale per verniciature uniformi utilizzando spray a base di resine sintetiche, nitro-combinate o acriliche.

N. ordine: 467509

Qualità & caratteristiche

Pregiata qualità nitrocombinata
Potere riempitivo particolarmente elevato
Buona stesura con superficie liscia
Asciuga rapidamente
Protegge dalla ruggine
Garantisce il massimo ancoraggio della vernice coprente alla superficie
Ottimizza la brillantezza della vernice coprente
Assicura un consumo ridotto di vernice coprente
Per applicazioni in interni ed esterni

Dati fisici e chimici

Base: Vernice combinata nitro (NC)
Nome colore: marrone rossiccio
Odore: Caratteristico
Grado di brillantezza: opaco, 10 ±2
Resa: 400 ML – 0.8 m²
Asciutto al tatto: 30 min
Sovraverniciabile: 2 - 4 h
Superfici: Metallo (ferro, lamiera) e substrati minerali.
Temperatura minima di esercizio : 10 °C
Temperatura massima di esercizio: 25 °C
Punto di infiammabilità: n.a.
Stabilità di conservazione: 10 anni
Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

Rimuovere la ruggine, levigare e pulire la superficie da verniciare.
Se necessario, stuccare.
Il substrato deve essere pulito, asciutto, privo di ruggine e di grasso.
Agitare la bomboletta per circa 2 minuti.
Eseguire una spruzzatura di prova in un punto nascosto.
Compensare incavi piccoli e punti di stucco porosi mediante una spruzzatura sottile e ripetuta e la levigatura.
Distanza di spruzzatura di circa 25 cm.
Dopo l'asciugatura (circa 2-4 ore) levigare a umido con carta abrasiva 600, pulire e lasciare asciugare.
Quindi applicare la finitura.
Sovraverniciabile con vernici a base di resina sintetica, alla nitro o acriliche.
Non spruzzare su vernice a base di resina sintetica.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Luglio 10, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.