

DUPLI-COLOR SILVER CHROME**Informazioni tecniche**

Spray effetto lucido ad alta brillantezza che conferisce alle superfici un aspetto simile al cromo. Grazie alle sue proprietà resiste alle abrasioni e agli agenti atmosferici, è quindi adatto anche per l'uso esterno. Indicato per tutte le superfici lisce e ideale per la decorazione di oggetti dove si desidera un'elevata brillantezza. Resistente al calore fino a 150 °C. Per ottenere l'effetto ottimale è necessario un supporto molto liscio e si consiglia l'utilizzo dell'effect primer nero.

N. ordine: 674778

Qualità & caratteristiche

Vernice di pregiata qualità con una speciale combinazione di resine
Ottimo potere coprente
Eccellente aderenza
Buona espansione
Asciuga rapidamente
Resiste allo sfregamento
Resiste alle intemperie, alla luce, ai raggi UV
Antigraffio, antiurto
Termoresistente fino a 150°C
Sovraverniciabile

Dati fisici e chimici

Base: Vernice speciale
Nome colore: argento
Odore: Caratteristico
Resa: 400 ML – 1.5 m²
Fuori polvere: 15 min
Asciutto al tatto: 1 h
Completamente asciutto: 12 h
Superfici: Articoli decorativi e oggetti in spazi esterni.
Temperatura minima di esercizio : 10 °C
Temperatura massima di esercizio: 25 °C
Punto di infiammabilità: n.a.
Stabilità di conservazione: 10 anni
Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.

Non applicare collante alle superfici da verniciare.

Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.

Eseguire una spruzzatura di prova. Spruzzare più strati sottili da una distanza di circa 25 cm con passate incrociate. Far passare un tempo di essiccazione di 5 minuti tra uno strato e l'altro, quindi continuare ad applicare altri strati fino a ottenere l'effetto desiderato.

Nota: per ottenere l'effetto è necessario un substrato molto liscio. Pertanto le superfici non completamente piane devono essere stuccate, levigate e pretrattate con una mano di fondo nero per garantire un risultato di verniciatura ottimale.

Se si applica una mano di fondo, deve essere lasciata asciugare per almeno un'ora prima di applicare lo smalto coprente.

Un substrato nero è la base e il prerequisito per un effetto Silver Chrome eccellente. Preparare, per esempio, con DUPLI-COLOR EFFECT PRIMER nero.

In linea di principio le plastiche verniciabili devono essere pretrattate con un fondo ancorante per plastica, ad es. DUPLI-COLOR PLASTIC PRIMER.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Luglio 10, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.