

DUPLI-COLOR EFFETTO LAVAGNA

Informazioni tecniche



DUPLI-COLOR SCHULTAFEL-FARBE è una vernice speciale di rivestimento a effetto. La verniciatura crea una superficie su cui si può scrivere con il gesso. Per l'impiego su superfici lisce in ambienti interni, ad es. pareti, porte, mobili, ecc. - non magnetica

N. ordine: 368103, 368110, 446429, 446436

Qualità & caratteristiche

- Emulsione acrilica di alta qualità
- Ad asciugatura rapida
- Diluibile in acqua
- Ecologico perché a base d'acqua
- Quasi inodore
- Facile da lavare
- Potere coprente elevato
- Lavorazione semplice

Dati fisici e chimici

- Base: acrylate dispersion
- Colourname:
 - black
 - green
- Smell: Neutral
- Efficiency: 375 ML – 3 m²
- Dust dry: 2 h
- Dry to touch: 2 h
- Overcoatable: 12 h
- Surfaces: wood, metal, paintable plastics, smooth wallpapers, masonry, finery, concrete
- Minimum Working Temperature: 10 °C
- Maximum Working Temperature: 25 °C
- Flash point: n.a.
- Storage stability: 5 years
- Content:
 - 375 ML
 - 750 ML

Istruzioni per l'uso

Rimuovere dalla superficie la vernice vecchia che si spela, la ruggine e il grasso.
Stuccare le fessure di piccole dimensioni.
Il substrato deve essere più liscio possibile e completamente asciutto e pulito.
Coprire con cura le zone che si desidera proteggere dagli schizzi di vernice o che non si desidera verniciare.
Preverniciare con un primer adatto per migliorare l'aderenza.
Pretrattare le materie plastiche verniciabili con il fondo ancorante per plastica.
Rimescolare sempre il colore in misura sufficiente prima dell'uso.
La temperatura dell'oggetto e dell'ambiente deve essere di almeno +7 °C.
Applicare con un pennello o con un rullo.
Per la verniciatura di fondo diluire la vernice per lavagne scolastiche con 5 ml di acqua per 100 ml di vernice (5%).
Per la seconda mano (verniciatura finale) applicare la vernice per lavagne scolastiche non diluita.
Dopo l'asciugatura levigare leggermente il substrato prima dell'applicazione e rimuovere con cura il pulviscolo di rettifica.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Luglio 10, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.