

DUPLI-COLOR SPRAY PER RITOCCHI AD EMULSIONE

Informazioni tecniche



Spray di ritocco altamente coprente per substrati sporchi come pareti o soffitti. Può essere utilizzato per macchie di grasso, nicotina, fuliggine e acqua, ma anche sporco causato da insetti, caffè, bitume, catrame e matite colorate. Adatto per l'uso su substrati come polistirolo, carta da parati, vernici per pareti vecchie e gesso.

N. ordine: 391408

Qualità & caratteristiche

- Potere coprente elevato
- Inodore
- A base acquosa
- Resa elevata (fino a 1 m²/bomboletta)
- Ottimo effetto isolante
- Applicazione possibile negli ambienti interni ed esterni
- Sovraverniciabile con idropittura
- Colore bianco opaco

Dati fisici e chimici

- Base: dispersione di acrilato
- Nome colore: bianco
- Odore: Neutro
- Resa: 200 ML – 1 m²
- Fuori polvere: 30 min
- Asciutto al tatto: 40 min
- Sovraverniciabile: 2 h
- Superfici: Polistirolo, carta da parati, vernici per pareti vecchie, coperture e gesso.
- Temperatura minima di esercizio : +10 °C
- Temperatura massima di esercizio: +25 °C
- Stabilità di conservazione: 2 anni
- Contenuto: 200 ML

Istruzioni per l'uso

- Agitare la bomboletta per 2 minuti prima dell'uso.
- Il substrato deve essere pulito, e asciutto.
- Spazzolare i bordi dell'acqua per asciugare e rimuovere le efflorescenze saline.
- Innanzitutto eseguire una spruzzatura di prova.
- Spruzzare più strati sottili da una distanza di circa 25 cm con passate incrociate.
- Lasciare asciugare i substrati per aumentare l'isolamento.
- In caso di macchie difficili ripetere l'applicazione, se necessario.
- Può essere ricoperto con vernice ad emulsione.
- Proteggere dal gelo.
- Dopo l'uso pulire lo spruzzatore per consentire un utilizzo successivo della bomboletta spray.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Luglio 10, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.