

DUPLI-COLOR VERNICE TRASPARENTE NEXT

Informazioni tecniche



Innovativa vernice trasparente, per un'applicazione semplice che garantisce una finitura perfetta. Compatibile sia con vernici sintetiche che acriliche. Il suo odore neutro permette di applicarla sia all'esterno e sia all'interno senza problemi. E' molto pratica perché è facile da applicare e ha una buona adesione. Ideale per un'ampia varietà di utilizzi in decorazione, fai-da-te, lavori manuali e anche progetti artistici.

N. ordine: 480416, 480812

Qualità & caratteristiche

Facile applicazione e compatibilità con le altre vernici (qualità acrilica o alchidica purché la vernice alchidica abbia indurito per almeno una settimana)
Elevato potere di ancoraggio su molte superfici, consente di non dover utilizzare primer anche sui fondi più difficili
Utilizzabile direttamente su polistirolo o plastiche dure verniciabili
Eccellente atomizzazione
Asciuga rapidamente
Per interni ed esterni
Superficie verniciata flessibile
Resistente ai graffi
Contiene solventi biodegradabili
Solvents used are biodegradable

Dati fisici e chimici

Base: Resina poliester
Nome colore: trasparente
Odore: Neutro
Grado di brillantezza:
◦ lucido, 75
◦ semi opaco, 25 ±5
Resa: 400 ML – 2 m²
Fuori polvere: 10-20 min
Completamente asciutto: 24 h
Sovraverniciabile: 2 h
Superfici: Vetro; Materie plastiche; Polistirolo; Pietra; Legno; Metallo; Tessuti; Universale
Temperatura minima di esercizio : 10 °C
Temperatura massima di esercizio: 25 °C
Punto di infiammabilità: n.a.
Stabilità di conservazione: 10 anni
Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

Il substrato deve essere pulito, completamente privo di grasso e asciutto. Rimuovere le parti che si staccano. Nonostante lo spruzzo nebulizzato ridotto si consiglia di proteggere l'ambiente. Le vernici alchidiche devono essere rivestite con NEXT non prima di circa 1 settimana di tempo di indurimento. Agitare la bomboletta per circa 3 minuti, eseguire una spruzzatura di prova. La distanza di spruzzatura ottimale è di circa 25 cm. Spruzzare più strati sottili a distanza di circa 2-4 minuti. Agitare la bomboletta prima di applicare lo strato successivo.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Luglio 10, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.