

DUPLI-COLOR MAGNETIC PAINT

Technisches Merkblatt



MAGNETIC PAINT ist eine wasserbasierende Innenraumfarbe, die für die Anbringung von Magneten geeignet ist. Sie bietet viele Anwendungsmöglichkeiten in den verschiedensten Bereichen und ist selbst auf gewölbten Flächen einsetzbar. Und das Beste: MAGNETIC PAINT lässt sich problemlos überstreichen und somit der restlichen Wand farblich anpassen. Für Anstriche auf Dispersionsfarbe, Holz, Tapete und andere Materialien.

Art.-Nr.: 120077, 120084, 208973, 260384

Qualität & Eigenschaften

Hochwertige, eisenhaltige Acrylatdispersion
 Wasserbasierend
 Ausgezeichnete Haftung und Deckfähigkeit
 Für Anwendungen im Innenraumbereich
 Kann selbst auf gewölbten Flächen eingesetzt werden
 Kann mit Dispersionsfarbe überstrichen werden
 Übertapezieren mit einer leichten Tapete ist möglich

Physikalische & chemische Daten

Basis: Acrylatdispersion
 Farbname: grau
 Glanzgrad : matt GE
 Ergiebigkeit: 500 ML – 2 - 3 m²
 Griffest: 3 h
 Überlackierbar: 6 h
 Minimale Anwendungstemperatur: 15 °C
 Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
 Flammpunkt: n.a.
 Lagerstabilität: 1 Jahre
 Inhalt:
 ◦ 500 ML
 ◦ 1,00 L
 ◦ 2,50 L
 ◦ 4,00 L

Hinweise zur Benutzung

Der Untergrund sollte möglichst glatt und absolut trocken sein.
Stellen, die sie gegen Farbspritzer schützen bzw. nicht streichen möchten, kleben Sie sorgfältig ab.
Nicht festhaftende Tapeten restlos entfernen
Extrem saugfähige Untergründe sollten mit einer Dispersionsgrundierung vorbehandelt werden.
Glatte, lackierte Oberflächen (z.B. Türen) zuvor kurz anschleifen.
Magnetic Paint ist nicht geeignet für Anwendungen im Außenbereich
Bitte nicht anwenden an Stellen, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
Vor der Anwendung die Farbe stets ausreichend aufrühren, damit sich die Metallpigmente gleichmäßig verteilen.
Die Farbe sollte nicht mit einer anderen Farbe oder mit Wasser vermischt werden.
Tränken Sie die Kurzhaar-Fellrolle sorgfältig, wie sie es von anderen Dispersionsfarben gewohnt sind und tragen Sie die erste Schicht auf.
Lassen Sie die erste Schicht 3 – 4 Stunden trocknen.
Danach tragen Sie die zweite Schicht Magnetfarbe auf. Bei 100 µm (2-3 Schichten) ist die magnetische Wirkung ausreichend für haushaltsübliche Magnete.
Für erhöhte Magnetwirkung kann die Fläche nach Wunsch auch mehrfach lackiert werden, oder verwenden Sie unsere Supermagnete.
Sobald die Farbe grifffest ist (mind. 6 Stunden), kann die Magnetfarbe mit einer Dispersionsfarbe in einer beliebigen Farbe überstrichen oder mit einer dünnen Tapete überklebt werden.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 21. Mai 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.