

DUPLI-COLOR UNIVERSAL PRIMER

Technisches Merkblatt



Diese universell einsetzbare Grundierung gewährleistet eine ausgezeichnete Haftung der nachfolgenden Decklackierung mit DUPLI-COLOR Kunstharz-, NC- oder Acryl-Lackspray.

Für die verschiedensten Untergründe geeignet wie Keramik, Eternit, Karton, Pappe, natürlich auch Holz und Metall.

Art.-Nr.: 325021, 328046, 467486, 319648, 319648-DF, 325021-AT, 325021-DG, 325021-DW, 328046-DG, 467486-AT, 467486-DG, 467486-DW

Qualität & Eigenschaften

Hochwertige Nitro-Kombi-Qualität
Besonders hohe Füllkraft
Guter Verlauf, glatte Oberfläche
Schnelltrocknend
Schützt vor Rost
Vermittelt beste Haftung des Decklacks auf dem
Untergrund

Dient der Glanzoptimierung des Decklacks Gewährleistet einen sparsamen Gebrauch des Decklacks

Für Anwendung im Innen- und Außenbereich

Physikalische & chemische Daten

Basis: Nitrokombi-Lack (NC)

Farbname:

∘ grau ∘ rot

• beige

Geruch: Lösemittel Glanzgrad: matt, 10 ±2 Ergiebigkeit: 400 ML – 0.8 m² Staubtrocken: 15 min Grifffest: 30 min Überlackierbar: 2 - 4 h Untergründe:

- Keramik, Eternit, Karton, Pappe, Holz und Metall.
- Keramik, Eternit, Karton, Pappe, Holz und Metall

Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C Flammpunkt: n.a.

Lagerstabilität: 10 Jahre Inhalt:

400 ML150 ML

DUPLI-COLOR UNIVERSAL PRIMER

Technisches Merkblatt

Hinweise zur Benutzung

Zu lackierende Fläche entrosten, anschleifen und säubern.

Wenn nötig, spachteln.

Der Untergrund muß sauber, trocken, rost- und fettfrei sein.

Dose 2 Minuten schütteln.

An unauffälliger Stelle probesprühen.

Kleine Vertiefungen und poröse Spachtelstellen durch mehrfach dünnes Aufsprühen und Schleifen egalisieren.

Sprühentfernung ca. 25 cm.

Nach Trocknung (ca. 2-4 Stunden) mit 600er Schleifpapier naßschleifen, säubern und trocknen lassen. Danach

Decklackierung aufbringen.

Überlackierbar mit Kunstharz-, NC- oder Acryl-Lacken.

Nicht auf Kunstharzlacke sprühen!

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 31. Juli 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.