

DUPLI-COLOR VINTAGE LOOK

Technisches Merkblatt



DUPLI-COLOR VINTAGE LOOK ist ein Kreideeffekt-Spray für dekorative Zwecke. Es verleiht dem Objekt ein mattes Aussehen. In den Bereichen Dekoration, Einrichtung, Gestaltung, Restauration, Möbel oder Innenausbau ist schöneres Wohnen zur Zeit verbunden mit der Orientierung nach verwittertem shabby chic. Egal ob Vitrinen, Truhen, Bilderrahmen, Tische, Deko-Objekte, Koffer oder Schatullen - sie werden bewusst individuell auf alt oder gebraucht getrimmt.

Art.-Nr.: 466007, 466090, 466106, 466113, 466120, 466137, 466144, 466007-DG, 466007-DW, 466090-DG, 466090-DW, 466106-DG, 466106-DW, 466113-DG, 466113-DW, 466120-DG, 466120-DW, 466137-DG, 466137-DW, 466144-DG, 466144-DW

Qualität & Eigenschaften

Umweltfreundlich mit geringem Lösemittelanteil
Weniger Sprühnebel, daher angenehmer Gebrauch auch im Innenbereich
Nicht nur für Anwendungen im Innenbereich, sondern auch für den Außenbereich geeignet
Auch geeignet zur Anwendung auf Styropor
Lackierfehler können innerhalb von 10 Minuten nach dem Sprühen korrigiert werden. Während dieser Zeit kann die "offene" Lackschicht mit Wasser und Seife abgewaschen werden
Nicht auf Kunstharzlack sprühen

Physikalische & chemische Daten

Basis: Wasserbasierender Acryllack

Farbname:

- taiga
- sahara
- kalahari
- arctic
- mojave
- gobi
- karakum

Glanzgrad : matt GE

Ergiebigkeit: 400 ML – 1.0 - 1.4 m²

Griffest: 20 min

Staubtrocken: 10 min

Durchgetrocknet: 12 h

Überlackierbar: 10 min

Untergründe: Vitrinen, Truhen, Bilderrahmen,

Tische, Deko-Objekte, Koffer oder Schatullen

Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C

Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C

Flammpunkt: n.a.

Lagerstabilität: 4 Jahre

Inhalt: 400 ML

Hinweise zur Benutzung

Die Oberfläche muss sauber, absolut fettfrei und trocken sein.
Lose Teile entfernen.
Trotz der geringen Bildung von Sprühnebel, empfehlen wir die umgebende Fläche abzudecken.
Evtl. alte Lackschichten entfernen oder anschleifen.
Dose ca. 3 Minuten schütteln.
An unauffälliger Stelle probesprühen.
Die optimale Sprühentfernung ist ca. 25 cm.
Im Abstand von ca. 2 Minuten mehrere dünne Schichten aufsprühen.
Nach dem Sprühen die Dose umdrehen und das Ventil leersprühen.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 21. Mai 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.