

## DUPLI-COLOR IRON MICA SPRAY

## Technisches Merkblatt



Zin 1: Korrosionsschutz und Decklack in einem Produkt. Hochwertige Kunstharz-Qualität. Außerordentlich dekorativer Effekt in Verbindung mit hervorragenden Rostschutzeigenschaften, die das Verwenden einer Grundierung überflüssig machen. Geeignet für Metall, Eisen, Stahlblech, auch auf Holz, Glas, Stein etc.

**Art.-Nr.:** 707193, 720369, 743740, 720376, 707193-AT, 707193-DG, 707193-DW, 720369-DG, 720376-DG, 720376-DW, 743740-DG, 743740-DW

### Qualität & Eigenschaften

Hochwertige Kunstharz-Qualität  
Sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften, keine Grundierung erforderlich  
Ausgezeichnete Deckkraft und Haftung  
Schnelltrocknend  
Guter Verlauf, glatte Oberfläche  
Wetterfest, lichteht, UV-beständig  
Eine farbige Decklackierung mit Kunstharzlack ist möglich, jedoch nicht erforderlich

### Physikalische & chemische Daten

Basis: Kunstharzlack (Alkyd)  
Farbname:  

- graphit
- gold
- anthrazit
- silber

 Glanzgrad : seidenglänzend GE  
 Ergiebigkeit: 400 ML – 0.8 - 1.0 m<sup>2</sup>  
 Griffest: 2 h  
 Staubtrocken: 20 min  
 Durchgetrocknet: 24 h  
 Untergründe: Gartenzäune, Tore, Geländer, Gartengeräte, Spielgeräte (z.B. Schaukeln), Holz, Stein oder Glas  
 Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C  
 Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C  
 Flammpunkt: n.a.  
 Lagerstabilität: 10 Jahre  
 Inhalt: 400 ML

### Hinweise zur Benutzung

Lose Altanstriche und Rost gründlich entfernen.  
Danach anschleifen und entstauben.  
Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.  
Nicht zu lackierende Flächen abkleben.  
Vor Gebrauch Dose 2-3 Minuten schütteln.  
Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.  
Im Abstand von ca. 2 Minuten mehrere dünne Schichten sprühen.  
Zwischen den einzelnen Sprühgängen die Dose erneut schütteln, da sich die speziellen Pigmente relativ schnell absetzen. Dies könnte zu Farbabweichungen führen.  
Sprühentfernung ca. 25 cm.  
Optimale Lackierungsergebnisse erhält man bei einer Umgebungstemperatur von ca. 20°C.

### Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

### Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

### Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 15. Mai 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.