



Schafft eine individuelle Oberflächenstruktur, ähnlich einer Rauputz. Es ist eine exklusive, wasserbasierende Polyurethan-Dispersion, die geeignet ist, einen Strukturputz auszubessern und anzugleichen. Anwendbar auf einer Vielzahl von Untergründen, wie z.B. Beton, Gipskartonplatten, Rigips, Holz usw. Kann mit allen Dispersionsfarben überstrichen werden.

**Art.-Nr.:** 503719

---

#### **Qualität & Eigenschaften**

Schnell und einfach anwendbar, ideal zur Wandreparatur  
Individuelle Oberflächenstruktur, kleine bis mittlere Körnung  
Geruchsarm  
Auf Wasserbasis  
Erstellen von Rauputzstrukturen  
Für Beton, Gipskartonplatten, Rigips, Holz, Tapete etc.

---

#### **Physikalische & chemische Daten**

Basis: Polyurethan-Dispersion  
Farbname: weiß  
Glanzgrad Wert: matt, 10 ±2  
Ergiebigkeit: 400 ML – 1,5 m<sup>2</sup>  
Durchgetrocknet: 60 min  
Überlackierbar: 60 min  
Untergründe: Beton, Gipskartonplatten, Rigips, Holz usw.  
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C  
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C  
Flammpunkt: n.a.  
Lagerstabilität: 2 Jahre  
Inhalt: 400 ML

---

#### **Hinweise zur Benutzung**

Das Spray schafft eine individuelle Oberflächenstruktur, ähnlich einem Rauputz.  
Durch verschiedene Schichtstärken und Sprühabstände ist feine bis mittlere Körnung zu erzeugen.  
Exklusive, wasserbasierende Polyurethan-Dispersion, geeignet um Rauputz auszubessern und anzugleichen.  
Wasserfest.  
Für Innen- und Außenbereich geeignet.  
Anwendbar auf einer Vielzahl von Untergründen: Beton, Gipskartonplatten, Rigips, Holz, etc.  
Trocknung: 60 Minuten.  
Überstreichbar mit allen Dispersionsfarben.  
Bei Wasser-, Rauch und Rußflecken wird empfohlen, zuerst DUPLI-COLOR Isoliergrund zu verwenden.  
zum Schutz der Struktur bitte mit Farbe auf Wasserbasis überstreichen.

#### **Umweltgerecht**

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

#### **Entsorgung**

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

#### **Kennzeichnung**

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 10. Juli 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.