

DUPLI-COLOR NEXT

Technisches Merkblatt



Innovativer Sprühlack für einfache Anwendung und hohe Verlässlichkeit für ein perfektes Sprühergebnis: Kann sowohl auf Kunstharzlacken (Alkydlacken) als auch auf Acryllacken angewendet werden! Der neutrale Duft ermöglicht das Sprühen im Außen- und Trocknen im Innenbereich. Sehr anwenderfreundlicher Sprühlack, da leicht zu sprühen und mit einer hohen Deckkraft und Haftung ausgestattet. Für viele kreative Möglichkeiten in Dekoration, DIY, Basteln und auch für Künstler.

Art.-Nr.: 479847, 479861, 479878, 479885, 479892, 479908, 479915, 479922, 479939, 479946, 479953, 479960, 479977, 479984, 480003, 480386, 480393, 480409, 480423, 480430, 480447, 480461, 480478, 480485, 480492, 480676, 480683, 480690, 480713, 480720, 480737, 480744, 480751, 480775, 480782, 480799, 512186, 512209, 512230, 512247, 513206, 101431, 101432, 101433, 101435, 101437, 101438, 101439, 101440, 101442, 101444, 101445, 101446, 101447, 101448, 101449, 101450

Qualität & Eigenschaften

Neutraler Duft
Einfache Anwendung durch universelle Kompatibilität mit anderen Lacken (Acryl- oder Alkyd-Qualität)
frühestens nach 1 Woche Aushärtungszeit der Alkydlackierung)
Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen ohne spezielle Grundierung. Sogar für direktes Sprühen auf Styropor und lackierfähigen Hartkunststoffen geeignet
Sanftes Sprühbild mit einem sehr guten Verlauf
Schnelltrocknend
Hervorragende Deckkraft
Für Innen- und Außenanwendungen geeignet
Flexible Oberfläche
Kratzfest
Biologisch abbaubare Lösemittel

Physikalische & chemische Daten

Basis: Polyester Qualität

Farbname:

- hellelfenbein
- rapsgelb
- blutorange
- reinorange
- feuerrot
- karminrot
- verkehrsrot
- ultramarinblau
- enzianblau
- himmelblau
- moosgrün
- resedagrün
- anthrazitgrau
- lichtgrau
- tiefschwarz
- weißaluminium
- reinweiß
- verkehrsweiß
- Amsterdam aprikose
- paris beige
- dublin gelb
- riga rose
- Budapest orange
- Madrid rot
- berlin beere
- Vienna hellgrün
- London grün
- rome dunkelgrün
- sofia petrol
- oslo
- minsk blau
- kiew lavendel
- brussels
- athen lila
- zagreb
- Lisbon braun
- silber metallic
- gold
- rose gold
- dove blau
- twilight blau
- forgetmenot blau
- evergrün
- aloe grün
- mistletoe grün
- pebbles grau

- shy grau
- ashgrau
- mud grau
- smoky grau
- gentle grau
- earth braun
- deer braun
- sweet braun
- whisper braun

Glanzgrad :

- glänzend GE
- seidenmatt GE
- matt GE

Ergiebigkeit: 400 ML – 1.8 m²

Griffest: 30 min

Staubtrocken: 10 min

Durchgetrocknet: 2 h

Überlackierbar: 2 h

Untergründe: Glas;Kunststoff;Styropor;Stein;Holz;
Metall;Textilien;Universal

Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C

Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C

Flammpunkt:

- n.a.
- -80
- n.a. °C

Lagerstabilität: 10 Jahre

Inhalt: 400 ML

Hinweise zur Benutzung

Der Untergrund muss sauber, absolut fettfrei und trocken sein. Lose Teile entfernen.

Trotz des geringen Sprühnebels empfiehlt es sich, die Umgebung zu schützen.

Alkydlackierungen sollten frühestens nach ca. 1 Woche Aushärungszeit mit NEXT überlackiert werden.

Dose ca. 3 Minuten schütteln, probesprühen.

Die optimale Sprühentfernung beträgt ca. 25 cm.

Im Abstand von ca. 2 - 4 Minuten mehrere dünne Schichten sprühen. Dose schütteln, bevor die nächste Schicht aufgebracht wird.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 21. Mai 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.