

## DUPLI-COLOR DECO MAT KLARLACK

## Technisches Merkblatt



Dekorativer Bastellack ideal für Dekorationsarbeiten, Schaufenstergestaltung, Messebau, Ladeneinrichtungen. Unentbehrlich für Standbauer, Dekorateure, Floristen, aber auch zum Basteln, zu Hause oder in Kursen und Seminaren. Der styroporfeste Lack ermöglicht direktes Besprühen von Styroporkugeln, Styroporklötzen und weiteren Formen ohne vorherige spezielle Grundierung.

**Art.-Nr.:** 193262, 749285

### Qualität & Eigenschaften

Styroporfester Acryllack mit Speziallösemittel  
 Sehr gute Deckkraft  
 Ausgezeichnete Haftung auf vielen Materialien, z.B.  
 Styropor, Metall, Holz, Glas, Keramik, Eternit,  
 Beton, Stein, Papier, Karton, lackierfähige  
 Hartkunststoffe, Blumen etc.  
 Guter Verlauf, glatte Oberfläche  
 Schnelle und gleichmäßige Trocknung  
 Geeignet für das Lackieren und Reparieren von  
 Objekten im Innen- und Außenbereich  
 Wischfest  
 Wetterfest, lichtecht, UV-beständig  
 Kratz-, stoß- und schlagfest

### Physikalische & chemische Daten

Basis: Acryllack (AC)  
 Farbname: transparent  
 Glanzgrad : matt GE  
 Ergiebigkeit:  
 ◦ 400 ML – 1.0 m<sup>2</sup>  
 ◦ 150 ML – 0.4 m<sup>2</sup>  
 Griffest: 30 min  
 Staubtrocken: 10 min  
 Durchgetrocknet: 24 h  
 Surfaces: polystyrene, metal, wood, glass,  
 ceramics, eternite, concrete, stone, paper,  
 cardboard, coatable hard plastics, flowers etc.  
 Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C  
 Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C  
 Flammpunkt: n.a.  
 Lagerstabilität: 10 Jahre  
 Inhalt:  
 ◦ 400 ML  
 ◦ 150 ML

---

**Hinweise zur Benutzung**

Rost und Schmutz entfernen.  
Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.  
Eventuell vorhandene Altanstriche und glatte Oberflächen mit feinem Schleifpapier leicht anrauen.  
Nicht zu lackierende Flächen abkleben.  
Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.  
Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.  
Aus ca 25 cm Abstand im Kreuzgang mehrere dünne Schichten aufsprühen.  
Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!

**Umweltgerecht**

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

**Entsorgung**

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

**Kennzeichnung**

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 21. Mai 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.