

**DUPLI-COLOR Spritzspachtel
Automotive****Technisches Merkblatt**

Erstklassiger Acryl-Spritzspachtel zum schnellen und fachgerechten Schließen und Abdecken kleiner Unebenheiten, Kratzer und Schleifspuren auf der Ausbesserungsstelle. Ergibt so eine ideal glatte Oberfläche für die nachfolgende Lackierung.
Der DUPLI-COLOR Acryl-Spritzspachtel ist so die ideale Verbindungskomponente zwischen dem presto Polyesterspachtel z.B. Art.Nr. 600054 und der anschließenden Lackierung.

Art.-Nr.: 409035, 409028

Qualität & Eigenschaften

Erstklassiger Acryl-Spritzspachtel
Hervorragender Korrosionsschutz
Besonders hohe Füllkraft
Hohe Schichtdicke durch gute Standfestigkeit
Ausgezeichnete Haftung
Mehrschichtig aufsprühbar
Leichte Schleifbarkeit nach kurzer Trocknungszeit
Gute Wasserfestigkeit
Gute Sprühfähigkeit
Guter Verlauf, glatte Oberfläche

Physikalische & chemische Daten

Basis: Acryllack (AC)
Farbname: grau
Glanzgrad : matt GE
Ergiebigkeit:

- 150 ML – 0.3 m²
- 400 ML – 0.8 m²

Staubtrocken: 10 min
Durchgetrocknet: 24 h
Überlackierbar: 60 min
Untergründe: kleiner Unebenheiten, Kratzer und Schleifspuren auf der Ausbesserungsstelle
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
Flammpunkt: n.a.
Lagerstabilität: 10 Jahre
Inhalt:

- 150 ML
- 400 ML

Hinweise zur Benutzung

Schmutz, Fett, Öl entfernen.
Untergrund mit Schleifpapier P240 bis P360 aufräumen bzw. anschleifen. Bei vorgeschliffenen und egalisierten Spachtelflächen mit Schleifpapier nass anschleifen. Schleifstaub gründlich entfernen.
An unauffälliger Stelle probesprühen.
Die Dose 3 Minuten kräftig schütteln.
Sprühabstand ca. 25 - 30 cm.
DUPLI-COLOR Spritzspachtel in mehreren dünnen Schichten aufsprühen.
Zwischen den einzelnen Sprühgängen jeweils 2 - 5 Minuten warten und vor jedem Sprühen erneut schütteln.
Nach ca. 1 Stunde, je nach Witterung, nass mit Schleifpapier P400 bis P500 überschleifen. Bei hohen Schichtdicken verlängert sich die Trockenzeit.
Weiterer Lackaufbau mit DUPLI-COLOR Filler und DUPLI-COLOR Acryl Auto-Spray.
Überlackierbar mit Kunstharz- oder Acryl-Lacken
Nicht auf Kunstharzlacke sprühen!

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 7. Mai 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.