

## DUPLI-COLOR ALL SEASON

## Technisches Merkblatt



Hochdeckender, kratzfester und witterungsbeständiger Qualitätslack lässt alltägliche Dinge im Handumdrehen in neuem Glanz erstrahlen. Für gleichmäßig glatte Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Hochwertiger Kunstharzlack in hochglänzenden, matten und seidenmatten RAL- und Modelfarbtönen. Geeignet für Holz, Metall, Papier, Glas, Stein oder lackierfähige Hartkunststoffe.

**Art.-Nr.:** 254529, 466861, 466878, 466885, 466960, 467042, 668876, 668883, 674044, 440755, 466540, 466571, 466625, 466663, 466694, 466724, 466762, 466809, 466830, 466854, 466908, 466922, 466953, 467004, 467011, 467035, 467059, 467066, 467080, 467561, 467592, 470981, 471001, 748882, 884795, 884801, 884818, 162923, 470998, 592836, 430343, 466649, 466700, 466984, 470974, 476051, 506031, 623394, 884733, 884788, 748790

### Qualität & Eigenschaften

Hochwertige Kunstharz-Qualität  
Schnelltrocknend  
Geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich  
Mit besonders guter Deck- und Füllkraft  
Dauerhaft farbtone- und glanzbeständig  
Äußerst witterungsbeständig, lichtecht, UV-beständig  
Hervorragender Farbverlauf für gleichmäßige Flächen  
Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Materialien  
Kratz-, stoß- und schlagfest

### Physikalische & chemische Daten

Basis: Kunstharzlack (Alkyd)

Farbname:

- saphirblau
- silbergrau
- lichtgrau
- nussbraun
- cremeweiß
- laubgrün
- ultramarinblau
- signalweiß
- eisengrau
- narzissengelb
- elfenbein
- rapsgelb
- pastellorange
- feuerrot
- enzianblau
- lichtblau
- gelbgrün
- schokoladenbraun
- reinweiß
- resedagrün
- tiefschwarz
- rubinrot
- verkehrspurpur
- pastellgelb
- blutorange
- moosgrün
- erikaviolett
- zinkgelb
- blaulila
- hellrose
- pastellblau
- karminrot
- mintgrün
- verkehrsweiß
- melonengelb
- minzgrün
- hellelfenbein

Glanzgrad :

- matt GE
- glänzend GE

Ergiebigkeit:

- 400 ML – 1.0 - 1.4 m<sup>2</sup>
- 400 ML – 1.0 - 1.4 m<sup>2</sup>

Griffest:

- 4 h
- 4 min

Staubtrocken: 30 min  
Durchgetrocknet: 24 h  
Überlackierbar: 2 + 24 h  
Untergründe: Holz, Metall, Papier, Glas, Stein oder lackierfähige Hartkunststoffe  
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C  
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C  
Flammpunkt: n.a.  
Lagerstabilität: 10 Jahre  
Inhalt: 400 ML

**Hinweise zur Benutzung**

Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.  
Lose Altanstriche und Rost entfernen, danach anschleifen und grundieren.  
Kunststoffteile mit DUPLI-COLOR Plastic Primer vorbehandeln.  
1 - 2 Stunden trocknen lassen.  
Nicht zu lackierende Flächen abkleben.  
Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.  
Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.  
Sprühentfernung: ca 25 cm  
Im Abstand von ca. 2 Minuten mehrere dünne Schichten aufsprühen.  
Überlackierbar innerhalb von 2 Stunden oder erst nach 24 Stunden.  
Auch nach Durchtrocknung nicht mit Acryllack übersprühen!

**Umweltgerecht**

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

**Entsorgung**

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

**Kennzeichnung**

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 21. Mai 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.