

DUPLI-COLOR RAL ACRYL KLARLACK Technisches Merkblatt



Hochwertiger, kristallklarer Überzugslack für Sprühlacke auf Acryl- und Nitrokombinationsbasis wie z.B. Metallic-, Neon- und weitere Farbsprays. Schützt und fixiert Gräser, Stroh- und Trockenblumen, Korb- und Bastgeflechte, Salzteig-Basteleien, Kohlezeichnungen, Papier, Pappe und alle Arten von Holz (im Rohzustand). Fixiert und imprägniert Fotos, schützt sämtliche Metalle vor Oxidation (Zaponieren): z. B. Silber, Kupfer, Eisen, Blech, Messing, Chrom, Nickel, Aluminium, Zinn.

Art.-Nr.: 158193, 158209

Qualität & Eigenschaften

Hochwertiger, kristallklarer Acryllack
Hochglänzend bzw. matt
Ausgezeichnete Haftung
Guter Verlauf, glatte Oberfläche
Schnelltrocknend
Geeignet für das Lackieren und Reparieren von
Objekten im Innen- und Außenbereich
Wetterfest, lichtecht, UV-beständig
Nach Trocknung kratz-, stoß- und schlagfest

Physikalische & chemische Daten

Basis: Acrylat-Mischpolymere
Farbname: transparent
Glanzgrad :
◦ matt GE
◦ glänzend GE
Ergiebigkeit: 400 ML – 1.0 - 2.0 m²
Griffest: 30 min
Staubtrocken: 10 min
Durchgetrocknet: 2 h
Überlackierbar: 30 min
Surfaces: Protects and fixes grasses, straw and dry flower arrangements, basket and bast work, salt dough handicrafts, charcoal drawings, paper, carton and all kinds of unprocessed wood. Fixes and impregnates photographs, protects all metals from oxidation: e.g. silver, copper, iron, metal sheet, brass, chrome, nickel, aluminium, tin.
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
Flammpunkt: n.a.
Lagerstabilität: 10 Jahre
Inhalt: 400 ML

Hinweise zur Benutzung

Rost und Schmutz entfernen.
Evtl. Oberfläche anschleifen, um die Haftfähigkeit zu verbessern.
Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
Nicht zu lackierende Flächen abkleben.
Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.
Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
Aus ca 25 - 30 cm Abstand im Kreuzgang mehrere dünne Schichten aufsprühen.
Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 15. Mai 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.