

**DUPLI-COLOR TUNING SPRAY PAINT
KLARLACK****Technisches Merkblatt**

Klarlack glänzend für Metallic-, Leucht-, Felgen- und sonstige Schutzlackierungen auf Acryl- oder Nitro-Combi-Basis.

Art.-Nr.: 133572, 191671, 357473

Qualität & Eigenschaften

Hochwertige Acryl-Qualität
Guter Verlauf, glatte Oberfläche
Schnelltrocknend
Geeignet für das Lackieren und Reparieren von
Objekten im Innen- und Außenbereich
Wetterfest, lichtecht, UV-beständig
Kratz-, stoß- und schlagfest
Bedingt benzinfest

Physikalische & chemische Daten

Basis:
◦ Nitrokombi-Lack (NC)
◦ Acrylat-Mischpolymere
Farbname: transparent
Glanzgrad : glänzend GE
Ergiebigkeit: 150 ML – 1.3 m²
Griffest: 50 min
Staubtrocken: 10 min
Durchgetrocknet: 24 h
Untergründe: Metalle, Glas, Keramik, Stein und
vielen anderen Untergründen
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
Flammpunkt: n.a.
Lagerstabilität: 10 Jahre
Inhalt:
◦ 150 ML
◦ 400 ML

Hinweise zur Benutzung

Rost und Schmutz entfernen.
Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.
Nicht zu lackierende Flächen abkleben.
Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.
Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
Aus ca 25 cm Abstand im Kreuzgang mehrere dünne Schichten aufsprühen.
Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 7. Mai 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.