

## DUPLI-COLOR CEMENT LOOK

## Technisches Merkblatt



Schnelltrocknender Beton-Effekt. Kann auf Oberflächen aller Art angewendet werden. Je nach Aufbringmenge können unterschiedliche Trocknungskonturen, wie bei echtem Beton, erzielt werden. Durch eine abschließende Nebelschicht, kann sogar eine mineralische Haptik erzielt werden. Für den Außenbereich mit Klarlack matt überlackieren.

**Art.-Nr.:** 521621, 521638

### Qualität & Eigenschaften

Polystyrolbeständiger Acryllack mit einem speziellen Lösungsmittel  
 Sehr gute Deckkraft  
 Geeignet für viele Oberflächen wie Polystyrol, Metall, Holz, Glas, Keramik, Eternit, Beton, Stein, Papier, Karton, lackierfähige Kunststoffe etc.  
 Guter Verlauf, glatte Oberfläche  
 Schnelltrocknend  
 Geeignet für das Lackieren und Gestalten von Objekten im Innen- und Außenbereich  
 Wischbeständig  
 Wetterfest, lichtecht, UV-beständig  
 Kratz-, stoß- und schlagfest

### Physikalische & chemische Daten

Basis: Acrylat-Mischpolymere  
 Farbname:  
     ◦ grau  
     ◦ hoover dunkel  
 Glanzgrad : matt GE  
 Ergiebigkeit: 400 ML – 1 m<sup>2</sup>  
 Griffest: 30 min  
 Staubtrocken: 10 min  
 Durchgetrocknet: 24 h  
 Untergründe: Polystyrol, Metall, Holz, Glas, Keramik, Eternit, Beton, Stein, Papier, Karton, lackierfähige Kunststoffe.  
 Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C  
 Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C  
 Flammpunkt: n.a.  
 Temperaturbeständigkeit: 80 °C  
 Lagerstabilität: 10 Jahre  
 Inhalt: 400 ML

### Hinweise zur Benutzung

Entfernen Sie Rost und Schmutz  
Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.  
Glatte Oberflächen und evtl. vorhandene Farbreste anschleifen und Schleifstaub entfernen.  
Nicht zu lackierende Flächen abkleben.  
Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.  
Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.  
Aus ca. 25 cm Entfernung mehrere dünne Schichten aufsprühen.  
Nicht auf mit Kunstharz lackierte Fläche sprühen!

### Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

### Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

### Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 21. Mai 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.