

## DUPLI-COLOR COLOR SPECIAL HAMMER FINISH

## Technisches Merkblatt



Für metallisch glänzende Oberflächen mit ausgeprägtem Hammerschlag-Effekt. Auch zum Kaschieren kleinerer Unebenheiten in Oberflächen aus Metall, Stein, Glas, lackierfähigen Kunststoffen etc. Für innen und außen geeignet. Schnelltrocknende Nitro-Kombi-Qualität.

**Art.-Nr.:** 651489, 651496, 651472

### Qualität & Eigenschaften

Hochwertige Nitro-Kombi-Qualität  
Sehr gute Deckkraft: verdeckt kleine Oberflächenunebenheiten durch ausgeprägten Hammerschlageffekt  
Ausgezeichnete Haftung auf vielen Materialien  
Schnelltrocknend  
Geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich  
Beständig gegen verdünnte Reinigungsmittel  
Hohe Licht-, Wetter- und Wasserbeständigkeit  
Kratz-, stoß- und schlagfest

### Physikalische & chemische Daten

Basis: Nitrokombi-Lack (NC)  
Farbname:  

- anthrazitgrau
- blau
- silber

 Glanzgrad : glänzend GE  
 Ergiebigkeit: 400 ML – 0.8 m<sup>2</sup>  
 Staubtrocken: 5 min  
 Durchgetrocknet: 60 min  
 Untergründe: Metall, Glas, Stein, viele lackierfähigen Hartkunststoffe usw.  
 Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C  
 Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C  
 Flammpunkt: n.a.  
 Lagerstabilität: 10 m  
 Inhalt: 400 ML

### Hinweise zur Benutzung

Lose Altanstriche und Rost entfernen.  
 Anschleifen und bei Bedarf grundieren.  
 Nicht zu lackierende Flächen abkleben.  
 Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.  
 Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.  
 Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.  
 Aus ca 25 cm Abstand eine dünne Schicht versprühen. Nach jeweils 1 Minute ein- bis zweimal dünn nachsprühen.  
 Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!

### Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

### Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

### Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 21. Mai 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.