

DUPLI-COLOR profi Allgrund Spray

Technisches Merkblatt



Universelle Grundierung für Eisen, Stahl, Zink, Aluminium, eloxiertem Aluminium, V2A Stahl, pulverbeschichteten Bauteilen, div. Kunststoffe und Holz. Aktiver Korrosionsschutz mit gutem Haftvermögen, Hitzebeständigkeit und hoher Füllkraft.

Art.-Nr.: 478352, 478369

Qualität & Eigenschaften

Auf Basis synthetischer Harze
Wetterbeständig
Schnell trocknend
Sehr gutes Haftvermögen
Hitzebeständig bis 80°C trockene Wärme
Nitrofest (nach Durchtrocknung)

Physikalische & chemische Daten

Basis: Speziallack
Farbname:
◦ grau
◦ weiß
Glanzgrad : matt GE
Ergiebigkeit: 400 ML – 1.5 - 2.0 m²
Griffest: 60 min
Staubtrocken: 40 min
Überlackierbar: 3-4 h
Untergründe: Kunststoffen und Holz
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
Lagerstabilität: 10 Jahre
Inhalt: 400 ML

Hinweise zur Benutzung

Die zu lackierende Flächen gründlich mit DUPLI-COLOR Entfetter Spray, Art.Nr. 478376, reinigen.
Die Fläche muss fett-, staubfrei und trocken sein.
Lösen Rost und Walzhaut unbedingt entfernen.
Anschleifen
Dose 3 Minuten gründlich schütteln.
Probesprühen
2-3 Spritzgänge
Unbedingt Atemschutzmaske (Typ A2/P3) tragen.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 21. Mai 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.