

DUPLI-COLOR INOX LOOK

Información técnica



Esmalte especial con efecto acero inoxidable de alta calidad. Resistente a arañazos, golpes e impactos. Apto para metal, madera, vidrio, cerámica, entre otros. Ideal para marcos de fotos, interruptores de luz, estanterías, barandillas, sillas, etc. Seca y endurece rápidamente.

Ord.-no.: 516238

Calidad y propiedades

- Acrílico de alta calidad con calidad NC
- Muy buena cobertura
- Excelente adherencia
- Buena fluidez, superficie lisa
- Secado rápido
- Adecuado para pintar y reparar objetos en interiores y exteriores
- Resistente a la intemperie, a la luz y a los rayos UV
- Resistente a arañazos, impactos y golpes
- Resistente a aceites de motor, productos de limpieza diluidos, etc.

Datos físicos y químicos

- Base: Acrylic resin
- Colourname: silver
- Smell: Characteristic
- Degree of gloss value: mat, 10 ±2
- Efficiency: 400 ML – 1.2 m²
- Dust dry: 10 min
- Dry to touch: 30 min
- Completely dry: 24 h
- Surfaces: metal, wood, glass, ceramics, paper, stone etc.
- Minimum Working Temperature: 10 °C
- Maximum Working Temperature: 25 °C
- Flash point: n.a.
- Storage stability: 10 years
- Content: 400 ML

Cómo utilizarlo

- Si es necesario, alíselo (masilla, lijado, imprimación)
- La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.
- Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.
- Agite la lata durante de 2 a 3 minutos antes de usarla.
- Realice una prueba de pulverización y compruebe la compatibilidad de la pintura en una zona poco visible.
- Pulverice varias capas finas a una distancia aproximada de 25 cm.
- ¡No pulverice sobre superficies pintadas con resina!

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 10 julio 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.