

**DUPLI-COLOR METAL SILVER/GOLD/
COPPER/ANTIQUE****Información técnica**

Acabado decorativo en tonos plata, oro, cobre y bronce. Para trabajos manuales en interiores sobre madera, metal, vidrio, cartón, etc. Esmalte sintético de secado rápido. Especialmente rentable gracias a su alto contenido de pigmentos de bronce.

Ord.-no.: 467356, 467370, 467394, 467400

Calidad y propiedades

Calidad de resina de alta calidad
Alta capacidad de carga y cobertura permanentes
Excelente adherencia
Buena fluidez, superficie lisa
Secado rápido
Adecuado para pintar objetos en interiores
Resistente al agua y a los productos de limpieza domésticos
El efecto de brillo puede modificarse frotando o frotando fuertemente.

Datos físicos y químicos

Base: Alkyd resin
Colourname:

- silver
- copper
- gold

Smell: Characteristic
Degree of gloss value: semi gloss, 45 ±5
Efficiency: 400 ML – 1.2 m²
Dust dry: 10 min
Dry to touch: 60 min
Completely dry: 24 h
Overcoatable: 24 min
Surfaces: wood, metal, glass, cardboard, plants etc.
Minimum Working Temperature: 10 °C
Maximum Working Temperature: 25 °C
Flash point: n.a.
Storage stability: 10 years
Content: 400 ML

Cómo utilizarlo

La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.

Prepintar superficies muy absorbentes con la imprimación universal DUPLI-COLOR.

Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.

Agite la lata durante 3 minutos antes de usarla.

Realice una prueba de pulverización y compruebe la compatibilidad de la pintura en una zona poco visible.

Pulverice varias capas finas a aproximadamente 25 cm de distancia, en intervalos de unos 2 minutos.

No es técnicamente posible conservar el excelente brillo de forma permanente. Un recubrimiento con capa transparente provocaría que el acabado del efecto se activase. El brillo solo se puede renovar rociando de nuevo si se ha decolorado.

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 10 julio 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.